

厂房屋面翻新用什么漆

产品名称	厂房屋面翻新用什么漆
公司名称	科邦防腐材料（廊坊）有限公司
价格	10.00/公斤
规格参数	产地：:河北廊坊 干燥时间：:2小时 总固含量：:65%
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡张贾村（注册地址）
联系电话	15100649650 15333162931

产品详情

厂房屋面翻新用什么漆彩钢防水防腐专用型胶

1:关键用以钢架结构彩钢屋面的二次翻修，具备工程施工简易、低成本、质保期时间长等优势。

2:工程施工先防锈处理，再喷漆，喷面漆 油漆二遍既可

3:防潮防锈处理翻修，五年不褪色，八年不崩裂脱皮 彩钢瓦翻新防腐防水材料：先将彩钢屋面表层的尘土开展清除，随后选用电动砂轮机或钢刷、砂纸将金属表层

的锈皮、金属氧化物打磨抛光整洁，再用高压水泵将金属表层上尘土清洗整洁。若有油渍的地区，运用车用汽油或油漆稀释剂清洗，防锈处理需注意螺钉连接处、焊接处的防锈处理一定要完全，防锈处理级别做到ST2级，彻底外露金属质感。钢结构建筑结构加固无松脱、无生锈、产尘、平屋面干燥时做下列防腐翻修。

厂房屋面翻新用什么漆 应用建筑涂料时，应搅拌均匀，没有色差就可以涂刷。彩钢屋面防腐配套加工设施加工工艺选用一底双面的方式开展工程施工（涂刷一层防锈处理面漆；双层油漆），涂层脚踏实地后薄厚做到0.15mm之上。

彩钢瓦翻新专用型水性油漆是以纯丙烯酸乳液为原料，加上特殊锈迹转换剂、特异性金属粉末、金属清洗剂、表层活化剂、融合剂等各种各样改性剂深度加工而成。

厂房屋面翻新用什么漆它能够 快速而充足地渗入基准面浸蚀的地区，与浸蚀的锈迹快速产生化学变化将原来转化成的锈迹换置成全新的空气氧化膜，坚固的粘贴在金属材料基准面上，历经反映金属材料基准面上的锈迹被进行解决取代它的是多了一层高密度坚固坚毅的空气氧化塑料薄膜，使钢材等金属材料的表层被钝化处理，进而阻拦了金属离子的总混，做到完全防腐的目地。

因为成份中加上特异性金属粉末，转化成的空气氧化塑料薄膜具备较强的管道阴极保护作用，当金属材料遭受物质功效产生原电池原理时，活泼金属便会做为原电池反应的阳极氧化被放弃，维护钢材表层不容易缺失正离子，进而降低或避免了浸蚀的产生。

