

# 木质素纤维投料机功能齐全 木质素纤维投料机 道诺

产品名称	木质素纤维投料机功能齐全 木质素纤维投料机 道诺
公司名称	山东道诺工程设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市开发区天津西路51号
联系电话	18953306788

## 产品详情

在和客户沟通的过程中，我们发现有的客户朋友一听到价格，就觉得贵了。实际在路用投料机产品的选购过程中，价格是一个要考虑的因素，但是还会有其他很多因素，都要综合考虑。曾经有客户朋友，在选购的过程中，选择了价格便宜的，木质素纤维投料机工艺，结果使用过程中诸多不顺利，耽误工程进度，非常上火。还有的朋友觉得，我们这个产品就是个小机器，结构原理简单，很容易生产，质量差别不大。其实不是这样的，虽然原理很简单，但是真正应用的过程中，这么多年，我们也是发现了很多的问题。我们专业从事路用投料机产品生产销售多年，在全国很多工地的实际应用过程中，不断总结经验教训，有针对性的改进我们的产品，才让我们发展成为目前针对不同的物料，都有相对应的投料机产品。甚至，对于同一种物料，不同厂家生产的，我们也会有针对性的调整我们的设备，以实现更好的投料效果。

所以，选购路用投料机产品的朋友们，还希望能给我们一个机会，木质素纤维投料机功能齐全，至少让我们把产品先给您介绍明白，再比较选购也不迟。俗话说的好，不怕不识货，就怕货比货嘛！

颗粒木质素纤维是絮状木质素纤维经过特殊处理挤压而成的直径为6mm左右的颗粒。絮状木质素纤维比重比较轻，所以拌合的时候容易漂浮在沥青混合集料的上方，颗粒木质素纤维则不存在这个问题。颗粒木质素纤维密度比较大，可以渗透到沥青混合集料的内部分散，使木质素纤维在沥青混合集料中更容易均匀分散。颗粒木质素纤维在生产的过程中经过处理，在拌合的过程中会自然分散，均匀分布。

生产SMA混合料的时候，需要添加木质素纤维，来吸附沥青，防止沥青析漏，总结下来，木质素纤维在SMA混合料中具有以下作用：

一、分散作用：木质素纤维具有良好的分散性，当其均匀分布在沥青混合料当中的时候，木质素纤维投料机，可以防止用量颇大的沥青矿粉成为胶团，从而防止沥青路面油斑的产生；

二、吸附作用：木质素纤维具有良好的吸附作用，在沥青混合料中加入木质素纤维，可以使沥青用量增加，沥青油膜变厚，从而使得铺设的沥青路面具有良好的防止老化的能力；

三、增粘作用：絮状木质素纤维以三维立体的方式乱向分布在沥青混合料当中，木质素纤维投料机供货商，可以提高沥青混合料之间的粘结力，起到增稠抗裂的作用；

四、稳定作用：沥青混合料当中加入木质素纤维，可以提高混合集料的高低温稳定性。尤其是高温季节，木质素纤维可以吸持受热软化的沥青，防止沥青析漏。

木质素纤维投料机功能齐全-木质素纤维投料机-

道诺(查看)由山东道诺工程设备有限公司提供。山东道诺工程设备有限公司(www.sddwe.com)是山东日照,机械加工的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在道诺领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创道诺更加美好的未来。