

钢管脚手架搭建 姑苏区钢管脚手架 新区银发脚手架

产品名称	钢管脚手架搭建 姑苏区钢管脚手架 新区银发脚手架
公司名称	姑苏区银发不锈钢制品经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州平江区东环路1645号
联系电话	13306207885 13306207885

产品详情

使用脚手架的一些技巧你知道吗？

1、在脚手架安装前，应根据工作类型的特点和安装计划的施工技术确定，钢管脚手架出租，内容应包括：设置要求、杆件间距与地基处理的距离、甚至壁杆位置设置、连接方法、地图绘制和细节。

2、支架的设置高度超过规范，并应计算。

(1)钢管脚手架适合下表时，要进行设计计算。然而，墙的设计和地基承载力应根据实际荷载进行计算，并绘制施工图纸。确保脚手架的安全使用。

(3)安装高度超过50米时，可以采用双立柱加强或分段卸货，沿着高块脚手架和脚手架充分利用钢丝绳吊梁板结构、脚手架、建筑的负荷的一部分；或者使用部分设置脚手架的悬臂梁承担建筑，框架轴承，并设计计算。

(4)脚手架的设计计算应符合脚手架规范的有关规定，并由企业技术主管审核批准。

3、脚手架施工方案应与脚手架类型施工现场施工一致，在施工前必须修改脚手架类型，修改脚手架方案，经审批后才能施工。

不同类型的工程施工选用不同用途的脚手架和模板支架。目前，桥梁支撑架使用碗扣脚手架的居多，也有使用门式脚手架的。主体结构施工落地脚手架使用扣件脚手架的居多，脚手架立杆的纵距一般为1.2~1.8m；横距一般为0.9~1.5m。

对重型脚手架应该有清楚的认识，一般如果楼板厚度超过300mm，就应改考虑按照重型脚手架设计，脚

手架荷载超过15KN/mm²，则设计方案应该组织专家论证。要分清那些部位的钢管长度变化对承载影响较大，对于模板支架应该考虑：上面一道水平杆的中心线距模板支撑点的长度a不宜过长，一般小于400mm为宜（在新规范中可能要进行修订），立杆计算时一般上面一步和下面一步受力大，应该作为主要计算点。当承载力不满足要求时应增加立杆减少纵横间距，或者增加水平杆减小步距。

脚手架拆除时的注意事项

- (1) 当拆除脚手架时，周围要设立警戒标志
- (2) 拆除脚手架的工作人员必须身上穿戴防护工具
- (3) 拆除脚手架的时候要有专员统一指挥
- (4) 拆除的零件要有统一摆放地点，不可随意乱放
- (5) 有需要加固的部位，应先加固再拆除，防止架体倒塌
- (6) 拆除时严禁撞碰脚手架附近电源线，以防发生危险
- (7) 拆除时不得中途换人，不可单人拆除

我们为客户提供搭设各类脚手架，销售，租赁，搭拆运输脚手架一体化服务。为了满足社会发展的需要，钢管脚手架搭设，脚手架服务项目：脚手架出租，脚手架安装，钢管脚手架，脚手架搭设，脚手架工程，脚手架施工，脚手架钢管，脚手架租赁，搭设脚手架，安装脚手架，钢管脚手架搭建，承包建筑脚手架承包钢管脚手架，我们是以销售，租赁门式移动脚手架，搭设钢管脚手架，门式脚手架及相关配件，实施以脚手架销售，姑苏区钢管脚手架，租赁，搭拆施工为主营业务的企业。银发脚手架始终坚持以质量求生存，以信誉求发展服务客户。

钢管脚手架搭建-姑苏区钢管脚手架-新区银发脚手架由姑苏区银发不锈钢制品经营部提供。行路致远，砥砺前行。姑苏区银发不锈钢制品经营部（www.szyfjsj.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!