

隧道炉生产厂家 中山隧道炉 连森值得信赖

产品名称	隧道炉生产厂家 中山隧道炉 连森值得信赖
公司名称	东莞市连森机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江区上甲工业区园洲工业路30号
联系电话	18027554988

产品详情

隧道式烘干炉主要适用于PCB线路板、高频变压器、电子元器件等电子产品的烘烤、恒温、热处理等工序，那么隧道式烘干炉经常要长期生产使用，在操作中需要注意哪些事项，连森隧道烘干炉厂家在这里为大家科普一下。

- 1.使用产品前请仔细阅读说明书。
- 2.请不要使用非厂家提供的配件。
- 3.严禁将隧道炉放置在物或热源的附近使用。
- 4.严禁拉拽电源线，隧道炉价格，在移动电隧道炉前需先拔出电源。
- 5.如果电源线或插头有损坏，请停止使用并及时维修。
- 6.隧道炉在工作时，表面温度可能很高，请勿随意触摸。
- 7.隧道炉处于工作状态时，为免灼伤，仅可使用旋钮或把手。
- 8.请不要将密闭的容器放置在炉内加热，隧道炉生产厂家，否则可能的危险。
- 9.严禁将电源线、插头及电隧道炉浸入水中或其他液体，以防触电。
- 10.使用产品时，如果电路过载，可能导致隧道炉工作不正常。隧道炉应单独使用一条线路。
- 11.隧道炉安装一根三相五线电源线，使用交流电，电压和频率标在设备铭板上。接地线是黄/绿双色线。
- 12.将隧道炉放在干燥、平坦的地方上使用，并在周围保留足够的空间，与周围物体保持至少10-15cm的

距离。

13.不同类型的产品，中山隧道炉，所吸收的热量和升温速度不同，使用时掌握好烘烤产品的温度、时间较为重要，靠近炉门有散热现象，小心，戴上高温手套，以防止触碰发热元件手指。

14.不用时把加热开关、运风开关、电源开关三个转换开关转到关停位置上，保持内腔壁洁净，烘烤产品完毕，若炉腔有油渍等脏物，可用工业酒精轻擦隧道炉内腔壁达洁净为止，烘干隧道炉，并且从炉门排出湿气，隧道烘干炉表面用柔软布擦净，不能用清水冲洗内腔，以防接电，更不能用水擦拭。

隧道炉流水线使用过程中应该注意以下事项

1.当一切准备工作就绪后方可将试品放入烘箱内，然后连接并开启电源，红色指示灯亮表示箱内已加热。当温度达到所控温度时，红灯熄灭绿灯亮，开始恒温。为了防止温控失灵，还必须照看。

2.放入试品时应注意排列不能太密。散热板上不应放试品，以免影响热气流流动。禁止烘焙、易挥发及有腐蚀性的物品。

3.当需要观察工作室样品情况时，可开启外道箱门，透过玻璃门观察。但箱门以尽量少开为好，以免影响恒温。特别是当工作在200℃以上时，开启箱门有可能使玻璃门骤冷而。

4.有鼓风的烘箱，在加热和恒温的过程中必须将鼓风机开启，否则影响工作室温度的均匀性和损坏加热元件。

5.应安放在室内干燥和水平处，防止振动和腐蚀。

6.要注意安全用电，根据烘箱耗电功率安装足够容量的电源闸刀。选用足够的电源导线，并应有良好的接地线。

7.带有电接点温度计式温控器的烘箱应将电接点温度计的两根导线分别接至箱顶的两个接线柱上。另将一支普通温度计插入排气阀中，（排气阀中的温度计是用来校对电接点温度计和观察箱内实际温度用的）打开排气阀的孔。调节电接点温度计至所需温度后紧固钢帽上的螺丝，以达到恒温的目的。但必须注意调节时切勿将指示铁旋至刻度尺外。

8.使用时，温度不要超过烘箱的使用温度。

无尘隧道炉维护保养方法

无尘隧道炉采用先进的技术制造而成，外形美观，拆装方便，保温性能和材料隔热性能好，能够使炉内的温度保持均匀一致，确保了产品的质量。在无尘隧道炉使用过程中，要定期对其进行维护保养，已延长其寿命，今天就给大家介绍下无尘隧道炉维护保养方法。

1、开始启动前，要熟练掌握无尘隧道炉的结构部件的位置和作用。

- 2、无尘隧道炉要安装在室内，不要受到阳光的直射或者雨水的侵蚀。
- 3、在安装搬运时，不要碰触，以防影响设备的外观和功能。
- 4、无尘隧道炉炉腔内外要保持清洁，如果长期停机的话，要将电源切断，并用软体纸或汽泡纸进行包装。
- 5、如果发生故障，需要维修时，要先将电源关掉，然后再找专业的人员进行维修，不要随意打开控制电箱，以防发生危险。
- 6、炉腔内每个星期要至少清洁一次，以确保电炉良好运行，维持良好品质。
- 7、不要放任何的物品在无尘隧道炉炉盖顶上，以防影响设备的性能。
- 8、电器配电盘要每月须清洁一次，并检查固定螺丝是不是松脱。
- 9、经常检查控制箱排气口接管和室外的连接处是不是牢固，以防控制箱内的灰尘污染无尘室。