

丙烯酸自干单组份快干玻璃钢油漆

产品名称	丙烯酸自干单组份快干玻璃钢油漆
公司名称	东莞市海发化工有限公司
价格	45.00/KG
规格参数	品牌:漆彩风铃 型号:HF-BLG 产地:广东
公司地址	东莞市大岭山镇杨屋村大兴路289号第三工业区 富盛工业园B栋4楼
联系电话	0769-81150389 13827272665

产品详情

产品名称：单组份快干玻璃钢油漆

产品特点：玻璃钢油漆具有耐擦伤性、耐冲击性、抗刮损等物理性能，是干燥迅速、耐黄变、作业性能产品，使用后能让您的玻璃钢素材更加富有美感，提高产品的附加价值，提升产品的国际市场竞争力。

适用范围：可广泛应用于各种玻璃钢制品材料上，如：玻璃钢工艺品，玻璃钢游乐设备，玻璃钢船，冷却塔，玻璃钢航模，玻璃钢浮雕，玻璃钢纤维等等。

产品配比：油漆：稀释剂=1：适量（处理室外的产品上面建议做一层透明清漆，增强产品的耐候性，具体可咨询客服）

产品优势：在各种规格玻璃钢材料上附着力超好，手感硬度及附着力出众,不会出现花斑或者咬底现象，效果非常理想。

性价比及选择范围：产品具有很高的性价比，施工方便，品质百分百保证！可根据客户要求调配各种颜色。

施工参考：

表面处理：底材表面用专用清洁剂除油、除尘，干燥后方可喷涂。

喷枪选择：喷涂可选用口径为1.5-2.0mm的喷枪。喷枪压力应调至3-4kg/cm²，喷涂施工的温度约为25℃，湿度在80%RH以下，尽量喷湿工件表面，均匀喷涂2-3遍，适当调节油量，油量过小时漆膜表面容易出现颗粒。

注意事项：

混合前先将油漆搅拌5分钟至均匀，用较精确的电子秤按混合比例称量，保证配比准确，油漆混合后，用干净的铝条或铁棒搅拌至完全均匀。

储存于阴凉干燥处，远离烟火，保质期为1年。