

E3C-LDA11 欧姆龙OMRON 数字放大器分离光电传感器（激光型）

产品名称	E3C-LDA11 欧姆龙OMRON 数字放大器分离光电传感器（激光型）
公司名称	成都达乐电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市南岸区茶园新区玉马路17号河东大厦B座6楼610
联系电话	023-62668110 15802811945

产品详情

额定值/性能：

放大器分离分类 放大器单元

电源电压 DC12 ~ 24V ± 10% 波纹 (p-p) 10%以下

消耗电流 45mA以下

耗电量 1080mW以下 (DC24V)

控制输出 NPN集电极开路，DC26.4V以下，50mA以下，残留电压: 50mA以下

动作模式 入光时ON/遮光时ON 切换式

保护回路 防止相互干扰功能

响应时间 超高速模式: 100s以下；高速模式: 250s以下；标准模式: 1ms以下；高精度模式: 4ms以下

自检输出功能 有

定时器功能 可从ON延迟、OFF延迟、单触发中选择1ms ~ 5s

使用环境温度 连接1 ~ 2台时: -25 ~ 55 ; 连接3 ~ 10台时: -25 ~ 50 ; 连接11 ~ 16台时: -25 ~ 45
(需无结冰)

保存环境温度 30 ~ 70 (需无结冰)

防护等级 IEC: IP50

连接方式 导线引出型 (导线长度2m)

指示灯 动作指示灯 (橙色)、数字显示

材质 外壳: 聚对苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) 盖: 聚碳酸酯

配套放大器/传感头 : E3C-LD11 2M、E3C-LD21 2M、E3C-LD31 2M、E3C-LR11 2M、E3C-LR12 2M

成都达乐电气设备有限公司主要经营中低压电器元件、敏感元件及传感器、可编程控制器、机器人及变频传动、液压气动元件、仪器仪表、电气安装等产品，包括但不限于施耐德、西门子、欧姆龙、ABB、西克SICK、邦纳BANNER、毕孚BECKHOFF、倍加福P+F、基恩士KEYENCE、图尔克TURCK、SMC、费斯托FESTO、魏德米勒、菲尼克斯、伊顿EATON、三菱MITSUBI、富士FUJI、罗克韦尔A-B、E+H、博太科BARTEC、台达等世界

知名品牌。