

南山A级金库门防盗不锈钢

产品名称	南山A级金库门防盗不锈钢
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	38000.00/套
规格参数	广东亚图:广东亚图科技股份有限公司 1236:不锈钢金库门 广东:广东省东莞市东坑镇
公司地址	东莞市东坑镇彭屋称坨领43号
联系电话	0769-81181878 13790106068

产品详情

本产品基本结构包括门外框、门边框、栅栏门、工业设备登陆密码挂锁和电动执行机构。维修保养与维修

- 1、润滑：对重型门铰链、防盗器机构等运动健身预制构件每一年添加润滑油脂。
- 2、维修：派工作人员对运动健身预制构件进行习惯性检查，发现有松动或出现异常毁坏妥善处置，必不可少时与生产商联系。

五、常见问题处理 问题：工业设备登陆密码挂锁不能开启。处理方法：苛刻按工业设备登陆密码挂锁操作步骤开启或变更用户名和密码

门扇结构由mm厚的不锈钢板制成的外装饰设计控制面板 8mm厚的不锈钢板 25mm厚的防钻割铝合金型材（共10块）混泥土层 4mm厚的碳钢板 mm厚的不锈钢板制成的设计装饰内外盖组成。枪柜五金锁具采用俩把SG6535型SARGEN&GREENLEAF工业设备登陆密码挂锁。栅栏门采用壁厚1.0Mm的直径20mm的不锈钢方管和壁厚为2.0Mm的38mmx38mm的不锈钢方管制成，五金锁具采用一把工业设备插芯锁。

- 1、采用框剪结构，门外框立柱和四周由园钢电弧焊接电焊焊接而成，门铰链一侧门外框园钢为28#，另一侧为18#。表面为2mm不锈钢板。
- 2、门外框四周依据钢筋混凝土与保鲜库墙壁密切联系，以提高安全性能。土建施工时要预埋件门框，外露建筑钢材桩头，电动平移门安装及时，电弧焊接电焊焊接固定不变后应由土建施工加扎建筑钢材二次混凝土浇筑。
- 3、保护罩：分左、右、中横三块，采用2mm或以上不锈钢板材弯成形后贴于正门外框外提升门的阻燃等级、质感，给人一种高级雅丽、牢固可靠之印象。中保护罩的中间部位开设一小门，开启后可看到三把登陆密码挂锁。预埋门保护罩内有二把登陆密码挂锁。