

耐酸计量泵米顿罗

产品名称	耐酸计量泵米顿罗
公司名称	河南清石环保设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河南省郑州市高新区金梭路220号9号楼1601号
联系电话	13333866360

产品详情

米顿罗耐酸碱计量泵材质：

泵头选择PVC、PE、316不锈钢、次氯酸钠专用（液力端黑色，混合物料适用于GM泵），高粘度应用

隔膜：采用PTFE材质，

可选PVDF材质。泵头与隔膜连接GM泵，一般采用内管口硬管承插接口，标准配置，例如GM配置软管为PVC材质，GB泵还可

电机：GM泵一般为220W，防护等级为IP55，还可选370W；GB泵一般为550W，防护等级为IP55，还可选750

G系列流量压力：

控制方式：

电动冲程控制器：接受外部控制信号，调节冲程长度

供电电源：220V-50Hz-单相

输入信号：4-20mA模拟信号

输出信号：4-20mA/1-5V模拟信号、供记录显示和控制系统使用

马达控制器：以“开/停”方式控制三相电机，调节输出流量

供电电源：200-240V/50/60Hz/单相

控制方式：可接受4-20mA模拟信号、外部脉冲信号或手动调节

变频控制器：接受外部控制信号，调节冲程速度

供电电源：220V-50Hz-单相/380V-50Hz-三相

米顿罗耐酸碱计量泵特点：

液力端：

机械驱动隔膜，物料侧无隔膜护盘，便于物料通过

PVC、PVDF、316SS、高粘度、浆料等多种泵头材质，

适合各种物料

自清洗单向阀结构

驱动端：

可变偏心机构调节，确保流量脉动平缓变化

