

贵阳柔性边坡防护网 边坡防护网厂家

产品名称	贵阳柔性边坡防护网 边坡防护网厂家
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	21.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:gps2 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

产品详情

贵阳柔性边坡防护网 +++2可通过检测+++ 国标主动防护网对产品的丝径、孔径要求非常严格，是正孔300mm，丝径为8mm是没有一点误差的，验合格证书，也可以免费提供样品给甲方进行检测，如果您急需gps1型主动防护网的话我们可以及时给您安排发货，质保量，厂家直销，价格低廉。联系人辛经理，期待您的来电咨询！

然后在和其他方法结合，才能做到更好的坡面稳固工程。一般情况下都是在山体上钻出洞孔，插入锚杆然后固定，通过丝网连接这些锚杆，形成一个包裹着想要防护区域的大网，这样的安装方式说明边坡防护网对于山体的防护大深度也就是锚杆的深度，一般锚杆深度在3米左右。对于小型的滑坡，边坡防护网是可以起到防护拦截作用的，通过各个锚杆之间的连接，缓冲滑坡造成的冲击力，可以有效的控制范围内小型滑坡的发生，或可以阻止对周围居民或道路的损坏。如果山体滑坡情况深度大于了锚杆的深度，那边坡防护网基本上起不到很大的作用，但是只要小于就可以起到延迟，暂缓滑坡发生，可以有效的为人员撤离提供有效时间。.(1)为什么要定制边坡防护网？边坡防护网的安装环境和安装地点有很大差异性。

贵阳柔性边坡防护网 根据现场施工组织情况，在施工前将所需材料提前运送至现场，所有进场材料均应经过试验室检验，rocco环形网，并满足招标文件对原材料各项指标的要求。59.RX-025DO/08/250 12双绳，每跨哥1个减压环(3) 16单绳，“1”字形布置，RX-050DO/08/200 16双绳，每跨每根各一个减压环(6) 14单绳，“人”字形布置，RX-075DO/08/150 18双绳，每跨每根各1/2个减压环(10) 16单绳，“人”字形布置，每根2个减压环 18单绳 18单绳 .菱形网的安装：将菱形网按组编号，并在钢柱之间按照对应的位置展开；用一根多余的起吊钢绳穿过菱形网上缘网孔（同一跨内两张网同时起吊）。

贵阳柔性边坡防护网 安平建泰丝网一家专业生产边坡防护网，主动边坡防护网，被动边坡防护网，柔性边坡防护网，环形网，各种规格型号齐全，质量有保证，交货期短，常规型号常年备有大量现货，联系人辛经理，欢迎来电咨询采购！