

# LED分光分色机配件凸轮分割器

产品名称	LED分光分色机配件凸轮分割器
公司名称	诸城市明润机械有限公司
价格	15.00/件
规格参数	品牌:明润 型号:MRH80DF 出力轴容许径向负荷:12 ( kgf )
公司地址	中国 山东 诸城市 诸城市密州街道办事处
联系电话	86 0536 6089366 15666468166

## 产品详情

品牌	明润	型号	MRH80DF
出力轴容许径向负荷	12 ( kgf )	出力轴容许轴向负荷	21 ( kgf )
出力轴容许力矩	212 ( kgf-m )	入力轴容许径向负荷	4 ( kgf )
入力轴最大弯曲力矩	24 ( kgf )	入力轴最大扭矩	314 ( kgf-m )
入力轴的GD2	3 ( kgf-m <sup>2</sup> )	标准定位精度	32 ( sec )
重量	18 ( kg )		

中心距	45、60、63、70、80、83、100、110、125、140、180、200、250、300、350	12
等分数	2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30、36、48、72	12
动静比	72、90、110、120、150、180、210、240、270、300、330、360	12

凸轮分割器输入、出轴选用45#碳结钢调质处理后精车再磨外径、凸轮选用20crmnt铣削再i渗碳淬火后磨削处理。所有油封、o型圈等标准件全部为台湾标准件、轴承根据客户精度要求来选择国产hrb轴承或日本nsk轴承。

诸城市明润机械有限公司是专业从事研究、生产凸轮分割器、凸轮分度器分度箱、凸轮、间歇分割器、平行弧面和圆柱凸轮分度机构的企业。

心轴型分割器 ( ds ) 输出轴为心轴，适用于间歇传送输送带、齿轮啮合等机构动力来源。

此系列机种为典型传统式心轴造型，其安装配件之加工安装配合齿轮、联轴器或联轴盘，需特别注重孔径公差(+0.015/-0)、及键槽公差(+0.015/-0)，其使用场合在输送带驱动、齿轮驱动、无间隙联轴器结合

驱动居多。

平板凸轮分割器是把回转运动转化为间歇回转运动的机构。以：停顿、转位、停顿、转位作间歇性分度回转运动的间歇运动机构（或步进机构）。通常输入轴转一周，输出轴完成一个工位，即1个停顿+1个转位。此系列机种，内含二片固定在入力轴的板型凸轮以及随凸轮传动的滚子转塔出力轴，此分割器有平行共轭凸轮的机构设计，藉由接合于入力轴上的二片板形凸轮知转动而传动滚子转塔旋转而达成出力轴分度的功能，p系列的输出轴能实现工位数等于1；最适合供给节距较大的输送带传动或用于停留时间较长的间歇分度。

模切机专业p系列分割器使用平行凸轮机理，具有相互平行的输入、输出轴。p系列的输出轴能实现工位数等于1；可用在需要较长停顿期的设备或输送间距较长的传送机等。不规则排列平行凸轮的机械原理来提高输出扭矩和精度，解决了技术上的难题，该设备主用于平压平模切机。