

苏州银行不锈钢金库门防盗

产品名称	苏州银行不锈钢金库门防盗
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	45000.00/樘
规格参数	广东亚图:广东亚图科技股份有限公司 1236:防盗金库门 广东:广东省东莞市东坑镇
公司地址	东莞市东坑镇彭屋称坨岭43号
联系电话	0769-81181878 13790106068

产品详情

保险库常用原料及方案设计: 1. 钢柱选用396X199H型钢和360X98圆钢用电弧焊接与预件联接,承重梁中间用200X100H型钢联接,冷库板用地脚螺栓与钢柱联接;

2. 保险库现浇板由乐高积木式组装板构成,库板结构为抗毁坏时间不小于一个小时的冷库板,其从外至内的构造为8毫米厚钢板 50毫米混凝土结构层(内部间隔100X100毫米直径6螺纹钢材条及25X 1 电镀工艺网) 39mm防火棉

2mm厚钢板. 总体薄厚为100毫米,板间选用螺钉连接.(注:混凝土结构中水泥型号为PO42.5#)3. 冷库板选用磷化处理 - 喷防腐漆 - 喷油漆(色调由顾客明确). 4、门铰链板立即电焊焊接于边门圆钢上,左右对称性应用俩对锥体滚动轴承,既承担平移门所有作用力,又确保平移门灵便旋转。

5、主门边框:8毫米高品质厚钢板,支撑点内外每个重要设备。 6、手柄旋转灵便轻便。

7、防钻隔热板从外至里共有四层:(按规范防毁坏实验>三十分钟)

(1) 防钻厚钢板,薄厚为12mm,经总体热处理解决,设定于五金锁具等关键位置

(2) 防钻钢丝网片,直径毫米 (3) 钢丝网片,薄厚为2mm (4) 混泥土层,薄厚为40mm, 500型号