

隔音门找浙江声之盾 隔声房价格 隔音房

产品名称	隔音门找浙江声之盾 隔声房价格 隔音房
公司名称	浙江声之盾科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省衢州市东港一路23号3幢1号
联系电话	18892680082

产品详情

浙江声之盾科技有限公司是一家专业生产隔音板材，模块化隔音板，隔音门，集成模块化拼装式隔音房，屏蔽门，屏蔽机柜的生产型企业。

隔音板主要特点：保证吸声、隔声效果的前提下，其特点是制作、安装简单

- 1、隔声量大：平均隔声量 30dB。（条件吸音棉 48K，厚 95 × 高 500 × 长 1000-3000 ）
- 2、耐候耐久性：产品具有耐水性、耐热性、抗紫外线、不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。产品隔音屏障采用耐力板、镀锌耐力板、玻璃棉、H 钢立柱表面镀锌处理防腐年限在 15 年以上。

浙江声之盾科技有限公司是一家专业生产隔音板材，模块化隔音板，隔音门，集成模块化拼装式隔音房，屏蔽门，屏蔽机柜的生产型企业。

隔音室怎么装修?隔音室装修方案

- 1、吸音海绵是另一种室内隔音材料，隔音房工程公司，能大量吸收射入的声波能量，对声波起到衰减作用，降低室内反射声的干扰和回响，可提高声音的纯度。做作为室内装修设计师这么多年，这款材料多用于影音室或电视背景墙上。
- 2、上下楼层的隔音则必须安装隔音吊顶。这种吊顶采用5厘米左右的塑料泡沫板做隔音材料，直接粘贴在天花板上。在贴天花板的一面，您可以扎一些不规则的洞眼(但不要扎透)，以加大吸音的效果。在泡沫板下再做吊顶，简易隔音房，吊顶要和泡沫板保持一定距离。
- 3、可以把局部的墙面比如电视背景、沙发背景、餐厅背景、走廊背景等做成毛面粗糙的效果，或者大理石的仿古面处理，这些都是可以改动的地方。此外，墙纸也是一个很好的选择。因为粗糙的面会使声波

产生多次折射，可有效减弱噪声。

浙江声之盾科技有限公司是一家专业生产隔音板材，模块化隔音板，隔音门，集成模块化拼装式隔音房，屏蔽门，隔声房价格，屏蔽机柜的生产型企业。

安装隔音房如何操作

隔音房内表面应当有较好的吸声性能。罩内通常用50mm厚的多孔吸声材料进行处理，吸声系数一般不应低于0.5。隔音房基本构件的组成图10-8所示，隔音房，它是在3mm厚的钢板上，牢固涂贴一层厚7mm的沥绒作阻尼层，内衬50mm厚的超细玻璃棉(容重25kg/m³)作吸声层，玻璃棉护面层由一层玻璃布和一层穿孔率为25%的穿孔钢板构成。这种构件的平均透射损失在34 ~ 45dB之间。

隔音门找浙江声之盾(图)-隔声房价格-隔音房由浙江声之盾科技有限公司提供。“生产隔音板材,模块化隔音板,隔音门集成模块化拼装式隔音房”就选浙江声之盾科技有限公司(www.zjszdkj.com)，公司位于：浙江省衢州市东港一路23号3幢1号，多年来，浙江声之盾坚持为客户提供好的服务，联系人：周老板。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。浙江声之盾期待成为您的长期合作伙伴！