

武清区防火保温板供应商详情 银达银通

产品名称	武清区防火保温板供应商详情 银达银通
公司名称	襄阳银达银通节能建材有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市高新区樊魏路与邓城大道交汇处天贸国际中心写字楼16楼1604
联系电话	13476338656 13476338656

产品详情

外墙保温 一、定义:指采用一定的固定方式（粘结、机械锚固、粘贴+机械锚固、喷涂、浇注等），把导热系数较低（保温隔热效果较好）的绝热材料与建筑物墙体固定一体，增加墙体的平均热阻值，从而达到保温或隔热效果的一种工程做法。

二、比较常用保温材料优缺点.

1 膨胀聚苯板（EPS板）

导热系数0.038-0.041 保温效果好，价格便宜 强度稍差

2 挤塑聚苯板（XPS板）

导热系数0.028-0.03 保温效果更好，强度高，耐潮湿 价格贵，施工时表面需要处理

质量稳定性。常见的保温板材，尺寸固定，保温特性也是很平衡的，有可靠的服务保障。基础施工功能完善。现如今，太多环保新材料不有相应的基础施工功能完善，例如真空绝热板等板材现场不易裁切，对基墙面的适配性很低;但现如今就有相应的环保新材料有非常明显的基础施工功能完善，兑水搅拌即可基础施工，很大程度的缩短了基础施工时间。安全防火性。

A级防火板正常使用的情况下，无机保温材料外墙保温系统工程的寿命可与其基层墙体同寿命。、外墙面上的雨水管卡，预埋铁件，穿墙管道等安装完毕后，防火保温材料供应商详情，并事先与节能装饰板

安装协调配合。、门窗边框与墙体连接应预留出节能装饰板的厚度，缝隙应分层填严密，做好门窗保护。、A级防火保温板无机材料：泡沫玻璃、岩棉外墙保温系统等等。A级防火保温板的新规定是从它的材质、质量牢固、使用年限等方面为出发点制定的，为了更好的促使设备的性能，除此之外消费者还需要从日常生活中保养，两者结合才能巩固设备。

武清区防火保温板供应商详情-银达银通(诚信商家)由襄阳银达银通节能建材有限公司提供。襄阳银达银通节能建材有限公司(www.xfydyt.com/)有实力，信誉好，在湖北 襄樊 的保温、隔热材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进银达银通和您携手步入辉煌，共创美好未来！