

# 高边坡落石被动防护网 被动防护网施工

产品名称	高边坡落石被动防护网 被动防护网施工
公司名称	安平诺拓路桥防护工程有限公司
价格	68.00/平方米
规格参数	品牌:诺拓 型号:rxi-100 产地:安平县
公司地址	河北省衡水市安平县西两洼乡前铺村村东50米处 (注册地址)
联系电话	15103287535

## 产品详情

高边坡落石被动防护网+++2厂家直接发货+++ sns边坡防护网报价就找建泰丝网，2020年新报价，建泰丝网生产边坡防护网，有现货305000平米，现货批发，联系人辛经理，欢迎来电咨询采购！

非国标的钢丝绳直径普通不会超越7.5毫米。直径的粗细直接影响到防护网的防撞等级，非国标的边坡防护网防撞等级要差很多。边坡防护网网孔：丝网产品普通都会有误差的，边坡防护网网孔的也是有误差的。但是国标边坡防护网的误差 $\pm 2\text{cm}$ ，而非国标产品的误差 $\pm 5\text{cm}$ 。网孔变大对石块的拦截系数就变小，石块很可能从网孔中穿过，所以国标产品有明显的优势。边坡防护网卡扣厚度：依照TB/T规范，国标边坡防护网卡扣厚度正式从2.0mm增加到2.3mm,由于在很多的项目中得出2.0mm的卡扣到达的张力达不到相应的规范，所以厚度增加到2.3mm每张边坡防护网重量：国标边坡防护网的重量为33-34kg每张。边坡防护网可以用哪些材质的金属线来编织？

高边坡落石被动防护网 则应及时送往医院进行。路基工区自备有纱布、纱带、创伤贴和蓝等一些用品，对施工中构成的一些小的损害有才干进行救助。关于较大的发生后，现场安全员将及时陈述安全捍卫，再由其向安全领导小组上级反映，在领导的指挥下实施现场处理和善后事宜。20.扎结点间距不止少于1m，柔性防护网报价，铺设边界处钢丝格栅网反向折叠宽度不止少于20cm。钢绳网的安装：钢绳网编织通常均应满足规定，材质强度不仅少于1770Mpa的6×19+1WS结构类型的高强度钢芯钢丝绳，山体柔性防护网，钢丝绳公称直径8mm；必须采用镀锌量等于70g/m<sup>2</sup>热镀锌钢丝绳，钢丝绳质量和性能应满足国家对应标准《钢丝绳》(GB/T。钢绳采用菱形网孔编制方式。

高边坡落石被动防护网 安平建泰边坡防护网厂生产的产品以防腐、表面平整、光亮、耐老化、耐酸碱、不褪色、手感舒适等优点而闻名于行内外，受到用户和专家的好评。