

平板夯实器，沟槽凹坑夯实器，挖掘机带打夯机

产品名称	平板夯实器，沟槽凹坑夯实器，挖掘机带打夯机
公司名称	广州东奕工程机械设备有限公司
价格	12000.00/台
规格参数	东奕机械:定做 BYKC60:定做 广东广州:定做
公司地址	广州市天河区东圃中山大道中1095号C01室
联系电话	020-82517428 13316170192

产品详情

液压振动夯由、偏心机构、夯板组成，液压夯利用液压马达带动偏心机构转动，转动产生的震动经夯板作用于被夯物料，使之得到密实。振动夯/夯实器主要是挖掘机来配用，可以适配5-30吨挖机。振动夯具有重量轻，操纵方便、灵活、夯实效果好等特点，主要应用于斜坡面、堤坝、建筑物基础工程的夯实。广泛用于小型建筑基础、各种回填基础，道路、广场、、沟槽等压实和沥青、混凝土路面的修补。特别是对非粘性的砂质、碎石的夯实效果佳，具有其他夯机无法实现的功效。该机结构紧凑，外形美观，移动方便，与蛙式夯机相比，具有工作效率高、夯实效果好，操作平稳、省力等特点。挖掘机夯实机成本较大型便宜多，即经济又实用，挖掘机夯实机可以任意进入一些比较狭窄的工地施工，这个是大型压路机所不具备的也是不可代替的，除了平面夯实、高台夯实、沟槽凹坑夯实等常规夯实作业外，还能进行斜面夯实等多种作业面的夯实作业，具有更广的应用领域

挖掘机液压振动夯实机生产厂家对减震胶垫的选用和配置，都要求符合实际工程作业中的要求，在具体操作和保养过程中应该注意以下几点问题：

- 一、液压振动夯实机进行压实作业时，势必要开震荡，在这之前，把油门控制器调整到高转速后，再开启震荡开关；
- 二、驾驶液压振动夯实机进行前进与后退档位替换时，一定要先关闭震荡开关，降低油门控制器，再进行替换档位的操作；
- 三、定时清理减震胶垫上的残留物；
- 四、工作前先对减震胶垫进行紧固；
- 五、停放时注意挖掘机是否有掉臂现象，掉臂会导致臂重量下压，令减震胶失去弹性从而损坏；

六、机器闲置时应妥善防止机器老化，严禁暴晒（高温环境）雨淋或处于长期处于室外低温环境中。

关于高速液压夯实机，高速液压夯实机为机电液一体化设备，具有多项专利技术，其夯实效率高、可靠性能好、自动化成度高、低污染、小能耗，夯实能量、夯击频率可以自动设定、夯击力、夯击高度能够实时自动监测，PLC自动夯击、手动夯击模式可以切换，可配液晶屏和远程数据传输系统，方便管理层实时掌握设备施工情况。夯锤滑架两轴90度自动找直，使锤头具有真正的自由落体工况，保证夯实能量、延长设备使用寿命。该设备在公路三背路基夯实、路基密实度和强度检测仪、水泥路面再生、机场、水坝建设等施工领域发挥了重要作用。小型平板夯振荡平板夯的首要作业参数有：高速液压夯实机作业平板底面面积、内燃式发起机经过离合器、皮带轮，振荡平板夯首要适用于夯实颗粒之间的粘结力及摩擦力较小的资料。