

承德彩色透水地坪施工 天津昌运建筑工程

产品名称	承德彩色透水地坪施工 天津昌运建筑工程
公司名称	天津昌运建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津自贸试验区中心大道华盈大厦
联系电话	18526820096

产品详情

天津昌运建筑装饰工程有限公司坐落于美丽的海滨城市，本公司专注于水泥地面硬化剂研发、生产、销售、施工一体。以德国品质、德国技术立于中国制造，永恒坚固装甲地坪。服务于东风汽车、吉利汽车、美的电器、恒大地产、万科地产、申通快递等众多大型企业。经营理念：有所许诺，纤毫必偿；有所期约，时刻不易；经营模式：重视合同，确保质量，准时交付。压模地坪也叫艺术地坪、压花地坪，是采用特殊耐磨矿物骨料，高标号水泥、无机颜料及聚合物添加剂合成的彩色地坪硬化剂，经过压模、整理、密封处置等施工工艺使混凝土外表产生不同凡响的石质纹理和丰厚的颜色效果。压模地坪具有较强的艺术性和特殊装饰请求的空中资料。它是一种即时可用的含特殊矿物骨料，无机颜料及添加剂的高强度耐磨地坪资料。其优点是易施工、一次成型、运用期长、施工快捷、修复便当不易褪色等，同时又补偿了普通彩色道板砖的整体性差、上下不平、易松动、运用周期短等缺乏。用该硬化剂资料制造的压模地坪具有耐磨、防滑、抗冻、不易起尘、易清洁、高强度、耐冲击、且颜色和样式方面有普遍的选择性、本钱低和绿色环保等特性，是目前园林、市政、停车场、公园小道、商业和文化设备范畴的理想选择。基层砼的强度应在c25，其水灰比尽可能小且其中不能含有早强剂。混凝土的中的碎骨料粒径 30mm为宜，且根底面层必需铺以碎石骨料粒 15mm厚度 10mm的水泥砂浆层。

避免碱性溶剂停留。

混凝土密封固化剂材料PH值为10-11呈强碱性，混凝土的PH>7，也属于碱性，两者反应之后，残留的混凝土密封固化剂的高碱性会对混凝土地面造成一定腐蚀，所以施工工一般施工后会进行冲洗。

如果日常使用过程中，碱性物质停留在混凝土表面，会对混凝土地面造成损害。

施工后1-3个月酸性溶剂清洗表面。由于混凝土密封固化剂的强碱性，彩色透水地坪施工，同时混凝土的本身空隙的存在，施工后的冲洗很可能还是会让未反应的混凝土密封固化剂残留，所以在施工后1-3个月，可以用酸性溶剂进行表面清晰。一方面水分会加速反应过程，另一方面酸性物质会中和混凝土密封固化剂的高碱性，避免对混凝土的损害。避免油污、颜色液态停留。混凝土密封固化剂是强化混凝土地面，但主要性质上还是混凝土，如果油污和有颜色的液体停留在地坪表面，长时间不清理会导致地面留下印记，影响混凝土密封固化剂地坪的美观。

耐磨地坪硬化剂是一种即时可用的含特殊矿物骨料、无机颜料及添加剂的地面耐磨材料，在基层混凝土初凝阶段，将其均匀撒布在混凝土表面，经专业机械加工，从而使其与混凝土地面形成一个整体，成为具有致密性及着色的耐磨地面，即加倍提高地坪耐磨性及耐冲击性。目前该种材料已普遍被广大用户所认识并大面积应用，工业建筑、大型超市、码头、仓库、学校、停车场及公用设施的地坪采用硬化耐磨材料已经成为一种趋势，耐磨地坪大致可以分为两种：矿物骨料和金属骨料硬化耐磨地坪。适合于特殊使用要求的地坪才采用金属骨料硬化耐磨地坪材料。耐磨地坪硬化剂是一种即时可用的含特殊矿物骨料、无机颜料及添加剂的地面耐磨材料。在基层混凝土初凝阶段，将其均匀撒布在混凝土表面，经专业机械加工，从而使其与混凝土地面形成一个整体，成为具有致密性及着色的耐磨地面，即加倍提高地坪耐磨性及耐冲击性。成型地坪硬度高，耐磨性佳，可承受重压及冲击，不起砂、不起粉尘，保持地坪洁净，表面平整光亮，但止滑效果良好，耐水性与耐油性优异，适合各种干湿内外环境，与混凝土一体成型，施工简易、迅速，经济性及实用性，地坪耐用性高，使用寿命长，大幅节省维护费用。

承德彩色透水地坪施工-天津昌运建筑工程(在线咨询)由天津昌运建筑装饰工程有限公司提供。天津昌运建筑装饰工程有限公司(www.tjcy168.com)是一家从事“固化剂地坪/水泥地面硬化剂/混凝土固化剂”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昌运建筑”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使昌运建筑在其它中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！