濮阳永龙化工 合成型导热油厂家 周口导热油厂

产品名称	濮阳永龙化工 合成型导热油厂家 周口导热油厂
公司名称	濮阳市永龙化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市石化路西段路北
联系电话	13700805013

产品详情

导热油泵，就是输送温度较高的油的泵，一般不用离心式的，那样容易使热油汽化，产生气室，使泵的叶轮损坏.一般用螺杆式、齿轮式。

离心式、螺杆式、齿轮式区别如下：首先从泵的原理上可分为容积式泵和回转式泵。它们各有优缺点，适合输送不同质的液体。

（1）、容积式泵是由于泵的容积变化来实现输送液体的：如螺杆泵和齿轮泵；

（2）、回转式泵是由于泵轮的回转带动液体来实现输送的：如离心泵，它对液体质要求不那么严格。

导热油在热油炉内的流动应稳定，并有一定的速度。流速越慢，边界层越厚，介质温度与主流温度差越大，导热油生产厂家，管壁过热越严重，加速导热油的劣化和失效。循环泵流量和扬程的主要措施是保证热油炉内热油的必要流量。热油炉运行过程中，循环油泵不允许停车。泵应定期保养。热油炉出口导热油温度不应超过较高工作温度，热油炉较高油膜温度应低于允许的油膜温度，油膜温度与允许的油膜温度之间应始终存在温差（一般在20～30℃左右）导热油加热炉主体温度。

合成导热油的再生是指将使用到一定程度但尚未包围的合成导热油经过适当的加工处理后，导热油厂家，使其达到原产品的指标的过程，再生处理可以有效的对合成导热油进行合理的应用，有效的节约资源，合成型导热油厂家，对现在倡导的保护环境有非常大的作用，在合成导热油的再生处理中有许多注意的地方，再生处理的方法一般是采取减压蒸馏，去除高沸物和低沸物，然后精制、脱色、中和酸值取得

再生产品，周口导热油厂，工艺流程为：检验导热油未劣化含量—蒸馏（去除低沸物，高沸物）—精制—脱色—中和酸值—再生产品。合成导热油再生技术有效地解决了废弃导热油再利用，大大减少了工业成本，有效解决了工业污染严重问题。

濮阳永龙化工(图)-合成型导热油厂家-周口导热油厂由濮阳市永龙化工有限公司提供。濮阳市永龙化工有限公司（www.hnpyylhg.com）坚持“ 以人为本 ”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。永龙化工——您可信赖的朋友，公司地址：濮阳市石化路西段路北，联系人：刘经理。