

工厂矩形风管厂家电话 钷光通风 鹤壁工厂矩形风管厂家

产品名称	工厂矩形风管厂家电话 钷光通风 鹤壁工厂矩形风管厂家
公司名称	河南钷光通风设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市民权县城关镇建业路88号
联系电话	18637076719

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南钷光通风设备有限责任公司

风管安装注意事项及风管计算

在风管设计尽量小的情况下保证主管风速5m/s，支管风速3m/s，

风管计算公式：所选设备风量 ÷ 3600 ÷ 风速=风管截面积

同时注意保证风管：长边 ÷ 短边 4 一般不要 > 4 特殊情况特殊对待。

风口的选择：所选房间风量 ÷ 3600 ÷ 风速=散流器喉部截面积

注意:双百叶风口截面积为以上公式所得面积 ÷ 0.7

计算风管尺寸

1)等阻尼法(等压法)是一种方便的计算法，适用于多种场合。

2)根据下表确定主风管中的基本阻尼系数。

风管类型

阻尼系数 (mmH₂O)

送风管

0.05-0.2

回风管

0.03-0.12

因回风管位于吸风部位，鹤壁工厂矩形风管厂家，主要承受外部压力，应注意减轻其风管负担。对于风管系统，常采用送风管0.08-0.15mmH₂O/m，回风管0.06-0.1 mmH₂O/m作为基准。

通风管道：

- 1、设计独特：通风管道的开口上安装了烟气止回阀和防火隔离门，工厂矩形风管厂家报价，可以有效防止串味和串火。
- 2、造价低：通风管道与传统砖砌通风道比，能节约工程造价40%左右。
- 3、设计灵活：通风管道加工可根据预留洞的大小，随时调整管道的规格尺寸。
- 4、质高强：与传统砖砌通风道比，菱镁通风道自重轻、强度高，工厂矩形风管厂家电话，能大幅度降低建筑物的承受荷载

单风管和双风管集中式空调系统：

集中式空调系统：指对办公建筑物内部的空气进行集中处理，输送和分配的空调系统。

系统组成：(1)空调房间；(2)空气处理设备；(3)送/回风管道；(4)冷热源。

按送风管的套数不同分类：单风管系统和双风管系统。

单风管系统（一次回风）：

只设置一根风管，处理后的空气通过风管送入末端装置。

一次回风与二次回风的区别：

在喷水室或空气冷却器前同新风进行混合的空调房间回风，叫次回风。具有次回风的空调系统简称为一次回风式系统。

与经过喷水室或空气冷却器处理之后的空气进行混合的空调房间回风，叫第二次回风，具有次和第二次回风的空调系统称为一、二次回风系统，简称二次回风式系统。

工厂矩形风管厂家电话-钇光通风-鹤壁工厂矩形风管厂家由河南钇光通风设备有限责任公司提供。河南钇光通风设备有限责任公司（www.jxtfg.cn）是一家从事“消防排烟风机,防火排烟阀门,金属百叶风口,环保设备,消防器材”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“钇光通风”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使钇光通风在风机、排风设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.tfgdpj.cn）还是从事郑州矩形风管，镀锌铁皮矩形风管，304不锈钢矩形风管的厂家，欢迎来电咨询。