

华北起重品质保证 模锻吊钩供应商 枣庄吊钩

产品名称	华北起重品质保证 模锻吊钩供应商 枣庄吊钩
公司名称	河南华北起重吊钩有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省长垣县工业园区华北大道12号
联系电话	13782529922

产品详情

吊钩表面应光滑，不得有剥裂刻痕、裂纹等现象的存在。吊钩应每年检查一次，若发现裂纹应立即停止使用。

吊钩需要加工的连接部分为梯形螺纹，考虑到吊钩本身的形状特点，应先以未加工部分梯形螺纹的中心为基准在钩的上面找到轴线的位置，然后在其上面焊接一个装夹头(形状是六面体)，在钻床或镗床上划线钻中心孔，用四爪单动卡盘一夹一顶装夹后，即可满足加工的要求。

吊钩的车削使用需要在钻床上钻中心孔后，在车床上用一夹一顶装夹车削螺纹部分，连接头与螺纹部分作配合检测。

吊钩是起重配件的一种，也是起重机上常用的取物装置。在起重机运送重物时会先将吊钩与重物连接到一起，起重吊钩多少钱，随着起重机的作业从而将重物吊起。那么吊钩是如何实现取物的呢？

吊钩能安全和高*辅助起重机进行作业，并具有节省时间，降低成本、结构简单、质量轻盈等特点。根据搬运物品的形状的区别，取物装置可分通用和专用两类。通用的取物装置有吊钩、吊环。

吊钩承载安全的强度计算

按平面弹性曲杆理论对吊钩的受载状况进行受力分析可知，吊钩危险断面主要在三个部位：水平断面A—A、垂直断面B—B和钩柄螺纹根部C—C断面。危险断面附近的吊钩状态是安全检查的重点。

(1) 钩身水平A—A断面

起升载荷对A—A断面的作用为偏心拉力，所以该断面受到弯曲和拉伸组合应力作用。断面内侧应力为*大拉应力，断面外侧为*大压应力，A—A断面是吊钩受力*大的断面。

(2) 钩身垂直B—B断面：

受力虽然不如A—A断面大，却是吊索强烈磨损的部位，随着断面面积减小，承载能力逐渐下降。在操作时应注意控制系物吊索分支的夹角，分支的夹角越大，模锻吊钩供应商，断面受力就越大，枣庄吊钩，也就越容易发生脱钩。

(3) 钩柄尾部的螺纹部位C—C断面

螺纹根部应力集中，还会受到腐蚀，容易在缺陷处断裂。

华北起重品质保证(图)-模锻吊钩供应商-枣庄吊钩由河南华北起重吊钩有限公司提供。河南华北起重吊钩有限公司(www.hbqzdg.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。华北起重——您可信赖的朋友，公司地址：河南省长垣县工业园区华北大道12号，联系人：韩经理。