

# 双向拉伸塑料土工格栅15 泰安华耀工程材料 舟山塑料土工格栅15 15

产品名称	双向拉伸塑料土工格栅15 泰安华耀工程材料 舟山塑料土工格栅15 15
公司名称	泰安市华耀工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市岱岳区满庄镇大汶口工业园
联系电话	17660538920 17660538920

## 产品详情

### 土工格栅

#### 产品说明：

DPE宽带，经过强力焊接而形成的一片网状格室结构。它伸缩自如，运输时可缩叠起来，使用时张开并又充填土石、或混凝土料，构成具有强大侧向限制和大刚度的结构体。它可用来做为垫层，处理软弱地基增大地基的承载能力，也可铺设在坡面上构成坡面防护结构，还可以用来建造挡结构等。

#### 用途：

- 1、用于稳固铁路路基。
- 2、用于稳固公路软地基处理。
- 3、用于承受载重力的堤防、挡墙。
- 4、用于浅水河道治理。
- 5、用于管道及下水道的支撑结构。
- 6、用于防止滑坡及受载重力的混合式挡墙。
- 7、用于独立墙、码头、防波堤等。
- 8、用于沙漠、海滩和河床、河岸的治理

塑料土工格栅的筋和肋要互相垂直，以便更有效的传递荷载。如果两者不垂直，会降低荷载的传递效果，而使加筋作用就差。这和假性格栅（如编制的，复合熔接的）不同。假性格栅的节点是编织或复合熔接的，整体性差，纵横向的传力行能很差。在生产塑料格栅的每个细节中都保持严谨，舟山塑料土工格栅15-15，生产质量一定能够得到保证，玻璃纤维塑料土工格栅15-15，树立起了良好的口碑。

### 装置塑料土工格栅应注意什么

工程师应验证路基塑料土工格栅已准备好部署，合同图纸也显示了这一点。表面应光滑，无残端、尖锐物体和杂物，可能损坏塑料格栅。土工格栅应用于路基，张力应用于。

土工格栅重叠的要求，无论是并排的，还是末端的，都要依靠路基的强度。对于软土路基（CBR <1），推荐3英尺重叠，软土路基（CBR=1-2），推荐2英尺，和1英尺的坚实路基（CBR>2）。相邻的geogrid格栅应该在预期的填充方向上重叠。塑料领带应间隔10英尺，以确保重叠。

当土工格栅安装在实心地板上（CBR>2）时，双向拉伸塑料土工格栅15-15，填充材料必须向后倾倒或倾侧或倾侧。当填充物被应用到坚实的地面时，橡胶轮胎卡车可以在低速的geogrid（少于5英里）和垃圾填充物中直接行驶。操作者必须驾驶通过格栅，不得转弯或突然停止。跟踪装置不能在格栅中直接驱动。应在设备轨道和土工格栅上放置至少4英寸的填充材料。

软土地基（CBR介于1-2）和地面的填充材料非常柔软（CBR<1）。任何设备都不能直接通过格栅。的填充材料应放置并使用，表面压力小于4磅每平方英寸。填充材料的位置应位于格栅的边缘。

在放置顶部之前，用土工格栅将卡车填满，以普及已完成层的厚度。当设备向前进到电网时，用于传播土工格栅的设备应该小心地提升。填满土工格栅和操作设备所需的至少4英寸轨道将被用于铺角，并用于突然停止或旋转轨道。

双向拉伸塑料土工格栅15-泰安华耀工程材料-舟山塑料土工格栅15-15由泰安市华耀工程材料有限公司提供。泰安市华耀工程材料有限公司（[www.huayaotugong.com](http://www.huayaotugong.com)）在工地施工材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，华耀工程一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张经理。