

鲁旺吊篮 幕墙装修专用电动吊篮 电动吊篮

产品名称	鲁旺吊篮 幕墙装修专用电动吊篮 电动吊篮
公司名称	宁津县鲁旺机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁津县时集镇工业园区
联系电话	18753412666 18753412666

产品详情

电动吊篮防水防潮的具体措施:

- 1、减速箱传动装置先使用三个月后须换一次润滑油，幕墙装修专用电动吊篮，之后是一个月加一次油。六个月换一次润滑油。
- 2、若遇下雪或大雾天气出现时，应停止作业。
- 3、建筑吊篮上的安全绳中自锁钩每次使用完毕后应在弹簧处加上防锈油，在下次使用时能够灵活使用。
- 4、当工作完毕后钢丝绳捆扎好，电缆线盘好，电动吊篮拆除后也应当集中放好，保存好。做好放到干燥地方、远离霉变、腐蚀等场所放置。
- 5、使用电动吊篮工作结束时要检查吊篮内、钢丝绳、悬挂机构等设备的清洁问题。
- 6、电动吊篮的电力设施设备一定要做好防水、防潮等措施，以免下次在使用时出现短路等现象的发生。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县鲁旺机械设备有限公司

夏季高空作业吊篮的安全措施（一）

我们都知道我国的建筑行业发展很迅速，在建筑行业有一个重要的工具，那就是我们的高空作业电动吊篮，高空作业电动吊篮已经成为建筑行业所不可少的工具之一，

马上就要开始过夏天了，而夏天使用高处作业电动吊篮也是比较频繁的，但是对于高处作业电动吊篮操作人员来说，夏季施工安全问题要足够重视。

1、在酷热的夏天，高处作业电动吊篮施工过程中所不能无视的：高空吊篮操作人员请不要在饮酒、服药和生病的情况下操作吊篮！夏天多雨水气候，厂家直营电动吊篮批发，切勿在雨天施工！由于天气逐渐炎热，一些工人在施工中会不佩戴安全措施！（如：安全带，安全帽，穿防滑鞋等）

2、在雨季，将高处作业电动吊篮的提升机、电箱用无纺布包裹住，并在电缆和电控箱的各个承插接口处用防水胶布密封住以便尽可能的防止雨水进入。使用前，打开各承插接口，通风凉干。以免发生电器事故。

电动吊篮的悬挂有些是全体吊篮的承重部分，山东鲁旺电动吊篮厂，是由升降可调的前后支架和三段可拆开的横梁和配重块组成。作业时，电动吊篮，作业钢丝绳和安全钢丝绳悬挂于横梁的前端，电动吊篮的作业渠道经过提升机沿钢丝绳上下挪动。那么，我们可以通过实际的应用，来验证电动吊篮的承重能力如何。

操作人员在悬吊平台内使用电器设备时，低于500W的电器设备可接在电器箱内的备用电源界线端子上，但高于500W的电器设备严禁接在电器箱内，必须用独立电源供电。在高压线附近作业时，电动吊篮与高压线及高压装置之间应有足够的安全距离，并遵守当地电器规程，报有关部门批准，采取防范监督措施后，方能使用电动吊篮。

电动吊篮在这一承重链上，作业渠道和提升机的分量之和约300kg，加上作业人员和物料总重约600kg。这个受力点就落在两根直径16mm的销轴之上。这两根直径16mm的销轴承载作业渠道的分量不存在问题。也就充分证明了电动吊篮在承重方面的实力。

鲁旺吊篮(图)-幕墙装修专用电动吊篮-电动吊篮由宁津县鲁旺机械设备有限公司提供。宁津县鲁旺机械设备有限公司（www.lwjx188.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鲁旺吊篮——您可信赖的朋友，公司地址：宁津县时集镇工业园区，联系人：杜经理。