

余压阀 约特通风用品质说话 余压阀型号

产品名称	余压阀 约特通风用品质说话 余压阀型号
公司名称	德州约特通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县鲁权屯镇宋王庄西首
联系电话	13953426466

产品详情

重锤式余压阀是楼梯间排向前室还是前室排向楼梯间。

觉对的不可可以的 楼梯间已经是自然排烟了所以不需要正压送风口了，前室或合用前室与楼梯间是用门隔开的，前室不能满足自然排烟条件所以才设正压送风口。

设计得有依据，余压阀生产厂家，依据就是规范。对于前室的要求是设置防烟设施，这比喷头要求高。建筑设计防火规范第9.1.2条：防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室或合用前室应设置防烟设施。对喷头的要求是在《自动喷水灭火系统设计规范》中针对不同的防火等级采用。

一对于防烟楼梯间及其前室只对楼梯间加压送风的情况，在防烟楼梯间与前室和前室与走道的隔墙上设置余压阀。这样空气通过余压阀从防烟楼梯间进入前室，余压阀型号，当前室余压值超过25 Pa，空气再通过余压阀泄漏到走道，使防烟楼梯间和前室能维持各自的压力值第二，对于防烟楼梯间自然排烟而前室或合用前室加压送风的情况，在前室或合用前室与走道之间的隔墙上设置余压阀，向走道泄压；或者将余压阀设置在合用前室与防烟楼梯间的隔墙上，向楼梯间泄压。向防烟楼梯间泄压的余压阀设置方法实际工程中较少，应慎重考虑，余压阀报价，采用此方法前应寻求当地消防部门的意见。(如图6、7)

泄压阀又可称之为（泄压风门、余压阀），余压阀，主要是为了防止洁净室高出的气压能得到有效的外排，洁净室/无尘室内气压标准必须保持正压，如果洁净室/无尘室内压力过高，造成门扇不易开关时，使用泄压风门进行调节泄压，可保持洁净室内之微正压。

通过泄压风门的风量一般在0-1200m³/h之间，维持压差在5-40Pa之间

余压阀-约特通风用品质说话-余压阀型号由德州约特通风设备有限公司提供。德州约特通风设备有限公司（www.dzytffkt.com）为客户提供“风机.防火阀.排烟风机”等业务，公司拥有“约特通风”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：孙志杰。

