

板式避雷器支架价格 广州诚绅贸易有限公司 云浮板式避雷器支架

产品名称	板式避雷器支架价格 广州诚绅贸易有限公司 云浮板式避雷器支架
公司名称	广州市诚绅贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区沙头街联邦工业区南庄路12号
联系电话	13570494131

产品详情

诚绅贸易——板式避雷器支架

气流在雷雨云中会因为水分子的摩擦和分解产生静电。这些电分两种。一种是带有正电荷粒子的正电，一种是带有负电荷粒子的负电。正负电荷会相互吸引，就象磁铁一样。正电荷在云的上端，负电荷在云的下端吸引地面上的正电荷。云和地面之间的空气都是绝缘体，会阻止两极电荷的电流通过。当雷雨云里的电荷和地面上的电荷变得足够强时，两部分的电荷会冲破空气的阻碍相接触形成强大的电流，正电荷与负电荷就此相接触。当这些异性电荷相遇时便会产生中和作用(放电)。激烈的电荷中和作用会放出大量的光和热，这些放出的光就形成了闪电。

诚绅贸易——板式避雷器支架

支持卡扁钢为热镀锌扁钢，板式避雷器支架价格，避雷带孔位为12mm圆钢孔位，膨胀螺栓孔位10mm，由于施工过程避雷带的焊接可能会破坏防雷卡镀锌层，且螺栓固定长期会生锈，强烈建议在安装完成后防雷卡再刷一层银漆予以保护。防雷支架夹规格很多种、价格不一、量大可议价、其他规格可按客户要求订做，价格另议！产品名称：避雷带支架夹。

诚绅贸易——板式避雷器支架

实验测量表明，避雷针在雷雨云的电场作用下所释放的电量是微不足道的。一根避雷针的放电电流一般只有几个微安，而一次中等的雷击能释放大约25-30库仑的电量。这相当于几千根避雷针在几十分钟内放电的总电量。避雷针的作用是“引雷”，而不是“避雷”。正确的名称应是“引雷针”，但“避雷针”这个名词是从英文译过来的，热镀锌避雷带支架，原文并没有避雷的意思，是百余年前的译者根据自己的理解所译的，一直流传至今。大家用惯了，只要认识了它的作用，沿用这个名词也无妨。

诚绅贸易——板式避雷器支架

虽然《建筑物防雷设置安装》(99[)501—1)中有明确实例，云浮板式避雷器支架，但由于标准图集中避雷带安装方式存在缺陷，在参考雷电灾害严重地区实践经验的基础上，建议采取以下技术措施，提高接闪灵敏度：首先强调安装在女儿墙顶外侧的重要性，距外沿距离小于或等于15cm，楼顶有天沟时避雷带应敷设在天沟外侧女儿墙上。

诚绅贸易——板式避雷器支架

产品用途：用来固定避雷带，替代传统焊接方式，安装方便快捷，板式避雷器支架一吨多少钱，规格尺寸可根据实际情况定做。避雷带在建筑中起着保护建筑物以及人身安全的重要作用，避雷带安装应牢固、平直，符合严格的质量规范。传统避雷带大多设计在屋面女儿墙上，采用镀锌圆钢作为支架，上端与避雷带镀锌圆钢焊接连接，然后涂防锈漆处理。

诚绅贸易——板式避雷器支架

防雷支架的安装：一、避雷带网格间距不超过 $10 \times 10\text{m}$ 或 $12 \times 8\text{m}$ 。二、避雷带明敷设时，支持件距离应均匀设置，在每一直线段的间距为1米，偏差为20mm;在直角、转弯处应对称为500mm。三、金属门窗与避雷装置连接。在加工订货金属门窗时就应按要求用出30cm的扁钢2处，如超过3m时，就需3处连接，以便进行压接或焊接。

板式避雷器支架价格-广州诚绅贸易有限公司-云浮板式避雷器支架由广州市诚绅贸易有限公司提供。“热镀锌方管,镀锌角钢,槽钢,镀锌圆钢,扁钢,工字钢,避雷针”就选广州市诚绅贸易有限公司(www.gzcxgs.com)，公司位于：广州市番禺区沙头街联邦工业区南庄路12号，多年来，诚绅钢铁坚持为客户提供好的服务，联系人：李焕华。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。诚绅钢铁期待成为您的长期合作伙伴！