

# 薄膜开关 光洋电子有限公司 按键薄膜开关

产品名称	薄膜开关 光洋电子有限公司 按键薄膜开关
公司名称	常熟光洋电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常熟高新技术产业开发区香江路60号4幢
联系电话	18556907279

## 产品详情

薄膜开关的整体性能可以概括为几点

薄膜开关是在挠性聚碳酸酯或聚脂薄膜上用导电浆料印刷触点电路制成的开关，是触点开关的一种。深圳薄膜开关为平面型，多层组合，密封式结构，薄膜开关，是集按键开关，面板功能标记，读数显示透明窗，指示灯窗孔及电路为一体的电子整机操纵系统的总成。

### 1.密封性能好

由于深圳薄膜开关是整体密封性结构，开关的触点不受有害气体的侵蚀，不易氧化；具有防水防尘的特点，从而更适合用于各种恶劣环境。

### 2.色彩丰富和外形美观

薄膜开关可以根据使用者的设计构思，在色彩的图案的设计上体现个性化，在装饰效果上体现出材质美，薄膜开关设计，装饰美，工艺美的综合特征。

凸泡式的薄膜开关一般会选用上电路和面板均凸泡，当上电路不凸泡时，则要考虑在通气槽的位置，把上电路开小孔做过气孔用，必要时在下电路的触点上加上合理的隔离点，按键薄膜开关，来避免短路和连通的隐患；触点直接印在面板上，则要考虑面板高温老化后，面板的变形大小，高温烘烤的时间过长，变形则大，对薄膜开关的装配粘贴造成很大困扰，高温烘烤的时间过短，则面板上的触点老化时间不够，触点很容易磨损，使产品的使用期限变短。

触摸电容式EL薄膜开关线路网版制造应注意的四大问题

- 1.晒版时网版与菲林片紧密联系，时刻不宜过长，否则显影艰难，也不宜过短，否则会形成不耐印，线条变粗。然后将晒制好的网版放于水池顶用低水JK冲刷，待刚版的感光胶均匀，显影充沛后进行烘干。
- 2.烘干的网版要查看有无针孔、气泡，并进行修补。再烘干后，薄膜开关哪家好，要进行二次曝光，使刚版感光胶联系的完全、结实，来进步网版的耐印度。

薄膜开关-光洋电子有限公司-按键薄膜开关由常熟光洋电子有限公司提供。常熟光洋电子有限公司（[www.light-seas.com](http://www.light-seas.com)）是从事“背光源导光板，光学网点设计，超镜面不锈钢板，背光模组组装”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：金鹏

。