

匀质板设备--压制型匀质板设备关键处

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 匀质板设备--压制型匀质板设备关键处 |
| 公司名称 | 廊坊康洛机械设备有限公司 |
| 价格 | 148000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:康洛 型号:齐全 产地:河北 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县九间房村 |
| 联系电话 | 13930633188 |

产品详情

均质板机器设备--抑制型均质板机器设备细微处

1、隔热保温环保节能效果非常的好A级聚苯保温板持续了传统式EPS保温泡沫板传热系数小，储热指数大的优势，比销售市场上无机物特异性无机保温砂浆、玻璃棉板等隔热保温效果非常的好。2、安全性、防火安全—A级阻燃性型原材料A级聚苯保温板摆脱了传统式EPS保温泡沫板易燃性的缺陷，安全系数十分高。3、A级防火安全EPS保温隔热板抗压强度比岩棉板、酚醛保温板高，不吸湿、不掉下来、易工程施工。4、系统软件使用性能优越

均质板机器设备先将外加剂添加水（温度40 上下）中,搅拌均匀约20秒,再加煤灰、水泥搅拌一分钟,加环氧树脂胶拌和一分钟,加化学纤维、憎水性粉、环氧固化剂拌和三十秒（依据干固速率调整时间）,入加引气剂拌和20秒后充进聚苯乙烯颗粒物（打气泵打进沙浆底端）拌和5-10秒左右后（泡沫颗粒匀称）裹浆）将料浆倒进模具中刮平。环氧胶泥均质机器设备全自动分割、全自动下板、高速终压。

环氧胶泥匀质板商品拥有隔热保温主要用途好，构造简易，使用期长，综合性低成本，耐受力好，无毒性，缓存性强的特性。它是一种新式的保温隔热材料，在一般聚苯保温板的基本上开展了更为多的改善，做到了A级阻燃性主要用途。相对密度大大的发展。因为它渗入无机材料中，因此防火用途大大的发展，与水泥砂浆的粘合力更平稳，在工程施工中途不随便损坏，缓解了损坏幅度，进而使商品的应用限期大大的增加，因而得到它是绿色环保的优质商品。