

除尘设备 武汉隆亿达

产品名称	除尘设备 武汉隆亿达
公司名称	武汉隆亿达环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东湖高新技术开发区佛祖岭三路28号
联系电话	18162583035 18162583035

产品详情

布袋除尘器的清灰方式及选择要求

不同类型的布袋除尘器在使用时有不同的除尘效果。对于运行不稳定或波动较大的除尘系统，应注意烟气处理量变化对除尘效率的影响。正常运行时，除尘器的分类为布袋除尘器、静电除尘器和文丘里除尘器。

在选择布袋除尘器时，根据其气体特性进行选择是有效的。在使用时，必须考虑到风量、温度、成分和湿度等因素。该布袋除尘器适用于大风量、温度小于400 的烟气净化。在使用中，它不会受到烟雾大小的限制。

武汉隆亿达环保工程有限公司是一家集研究、设计、制造销售与安装为一体的专业性环保科技企业，解决方案涵盖：工业废气治理、VOC有机废气治理、工业粉尘治理、新风系统设计安装、噪音治理、污水治理等。

法兰式安装：与螺杆式安装形式不同，法兰式安装滤筒需打开除尘器顶部端盖，滤筒由上向下安装的一种安装形式，此种方式除尘器安装板只需做少许改动即可，常见的形式为除尘器安装板孔四周均匀焊接螺棍，滤筒上端端盖采用法兰式形式（即上端盖直径大于滤筒本身直径尺寸）上端盖法兰令一侧粘接密封圈，法兰四周均匀分布3-4个圆孔，安装时，滤筒从上向下安装，滤筒过滤材料部分进入除尘器内部，再由除尘滤筒法兰盘上均匀分布的小孔穿过事先焊接在除尘器安装盘上部的螺纹棍，除尘设备，然后由螺母拧紧安装即可，如法兰直径较小，也可在除尘器安装盘上安装压棍，以排为单位进行挤压。

优点：安装方便，但螺棍位置和法兰孔位置需相对应，多以滤筒法兰盘实样为准进行栽培螺母棍。

除尘设备调试规则

(1) 布袋除尘器试车应在空载状态下检查单机的功能（必要时切断与除尘系统的连接）。

(2)通过实际手段对一台机器的安装质量进行科学评估，包括：

1)安装方式应符合设计规程，符合主机的要求；

2) 运行参数（电压、电流、速度）符合设计（额定）要求。

3)无周期性碰撞的单机的异常声和连续热特性。

4) 单机试车不能少于4HL

5) 肯定单机设备具备单体运行条件。

除尘设备-武汉隆亿达(图)由武汉隆亿达环保工程有限公司提供。“活性炭吸附,RTO,UV光氧催化,喷淋净化,滤筒除尘设备等”就选武汉隆亿达环保工程有限公司（www.whlydzb.com），公司位于：湖北省武汉市东湖高新技术开发区高新四路29号，多年来，隆亿达坚持为客户提供好的服务，联系人：陈经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。隆亿达期待成为您的长期合作伙伴！