

潜江DN700圆形电力井盖 山东运通达铸铁井盖厂

产品名称	潜江DN700圆形电力井盖 山东运通达铸铁井盖厂
公司名称	山东运通达钢铁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城市南环张飞工业园
联系电话	13963561150

产品详情

(一) 严格要求化学成分，对原铁液要求的碳硅含量比灰铸铁高，降低DN700圆形电力井盖中锰，磷，硫的含量

(二) 铁液出炉温度比灰铸铁更高，以补偿球化，DN700圆形电力井盖，孕育处理时铁液温度的损失

(三) 进行球化处理，即往铁液中添加球化剂

(四) 加入孕育剂进行孕育处理

(五) DN700圆形电力井盖流动性较差，收缩较大，因此需要较高的浇注温度及较大的浇注系统尺寸，合理应用冒口，冷铁，采用顺序凝固原则

(六) 进行热处理

DN700圆形电力井盖的安装效果非常关键，所以，我们必须找专业的安装施工人员进行安装，这样DN700圆形电力井盖在使用的时候才不会出现故障。那么，在安装DN700圆形电力井盖的时候到底应该注意哪些细节呢？

1、安装DN700圆形电力井盖的时候需要注意井盖的外井圈。在施工的时候应该严格根据计划施工图纸施工，尺寸不得随意篡改，以包管井盖打开或封闭自由机动。井盖尤其是球墨铸铁井盖施工时，由于本自

比力极重繁重，安装必须要借助一些机器来举行，要分外细致施工机器不要遇到井盖的外貌以免对井盖外貌造成毁伤。

2、其次，施工人员在安装DN700圆形电力井盖的时候还需要注意，不要伤了外貌的斑纹和字体。在施工前，我们可以找一块薄的小铁片或是在井盖外貌上喷涂一层沥表，或是用塑料膜把井盖盖好，防备水泥粘到井盖上倒霉益理，毁伤外貌的字体或摩擦纹。

在使用DN700圆形电力井盖前，我们还应注意做好DN700圆形电力井盖的检查，维护工作，及时发现DN700圆形电力井盖在运行中出现的问题，并及时进行解决，避免出现意外事故。

裂缝荷载检验

以1kN/s—3kN/s的速度加载，按裂缝荷载值分级加荷，每级加荷量为裂缝荷载的20%，恒压1min，逐级加荷至裂缝出现或表2规定的裂缝荷载，然后以裂缝荷载的5%的级差继续加载，同时用塞尺或读数显微镜测量裂缝宽度，当裂缝宽度达到0.2mm时，读取的荷载值即为裂缝荷载值。

破坏荷载检验

读取裂缝荷载值后继续按表2规定的破坏荷载分级加荷，每级加荷量为破坏荷载的20%，恒压1min，逐级加荷至表2规定的破坏荷载值，再继续按破坏荷载值的5%的级差加载至破坏，读取检查井盖的破坏荷载值。

潜江DN700圆形电力井盖-山东运通达铸铁井盖厂(在线咨询)由山东运通达钢铁有限公司提供。山东运通达钢铁有限公司(www.lczcqxj.com)有实力，信誉好，在山东聊城的铸件等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进山东运通达钢铁和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司(www.sdytdgt.cn)还是从事湖北球墨铸铁井盖，湖北球墨井盖，河南铸铁井盖的厂家，欢迎来电咨询。