

平卧闸门 衢州江汇翻板闸门行业典范 液压平卧闸门型号

产品名称	平卧闸门 衢州江汇翻板闸门行业典范 液压平卧闸门型号
公司名称	衢州市江汇翻板闸门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	衢州市柯城区学院路578号
联系电话	13819003718

产品详情

衢州市江汇翻板闸门有限公司为您介绍活动坝：

在无电、无动力源的情况下，达到自动降坝操作，降坝速度自由控制，保证高可靠性和安全性，特别适用于偏远、无人管理的地区。水利景观活动坝为坝体平衡式设计，平卧闸门，不挡水时，也能实现自由降坝；行洪时只需人工打开系统位于控制房的应急手动阀门（无电情况下），在洪水压力下坝面支撑泄放压力，所有坝面单元可分时或同时迅速降坝。此功能使得部分有特殊行洪要求的河道在面临大暴雨等极端恶劣气候条件下的安全行洪意义重大。

衢州市江汇翻板闸门欢迎您的致电咨询，我们将竭诚为您服务！

衢州市江汇翻板闸门有限公司是一家专业从事研究、设计开发、生产、安装水力自控翻板闸门的企业。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产工艺，完善的检测手段和产品售后服务和一批行业骨干，公司生产的自控翻板闸门，拥有的技术已经处于同行的领先水平。

江汇为您介绍翻板闸门：

1、水力自控翻板闸门：

混凝土结构水力自控翻板闸门的工作原理：当上游水位超过正常蓄水位10—20cm时，随着水位的上升闸门在水力作用下自动逐步开启，水位越高，开启量越大，直至全开；当水逐渐流出，水位开始下降，液压双控平卧闸门厂家，降至低于正常蓄水位时，闸门完全关闭。

2、自控液控双作用翻板闸门：

自控液控双作用翻板闸门是从水力自控翻板闸门发展而来，它在保持水力自控翻板闸门原有功

能不变的基础上增设液压启闭系统，克服水力自控翻板闸门的被动启闭方式，可以实现人工干预闸门的开启和关闭，在实际使用过程中有效缓解自控闸门的拍打现象，液压双控平卧闸门价格，大大的增长了闸门使用寿命；在行洪期间由自控闸门的被动防洪转变为主动防洪，在河道雨季及台风多发季节实现提前泄洪，降低由于河水暴涨所带来的经济损失；在雨季末，可实现人为干预闸门启闭进行截流蓄能，有效的增加低水头电站的发电量，实现增产的行洪两不误。

衢州市江汇翻板闸门欢迎您的致电咨询，我们将竭诚为您服务！

衢州市江汇翻板闸门有限公司是一家专业从事研究、设计开发、生产、安装水力自控翻板闸门的企业。

水利景观活动坝的坝面材料全部采用低碳合金钢板，高强度钢结构坝面和驱动机构可抵御任何洪水、砂石及大型漂浮物的冲撞而不会被卡住、堵塞。降坝后坝体紧贴河床，液压平卧闸门型号，数百米河道内无任何阻水排架、中墩，单体坝宽6~12米，突破6米高度限制，多个单元排列组合，分散承载冲击，受力条件好，坚固稳定，即便被大量砂石完全掩埋，也可以在快速的升降动作下，利用强力坝面侧边水流排除坝基下游阻塞和淤积，使得坝体塌落方向平整洁净，无需人工清理堆积物，节约大量人力物力，河道清理恢复迅速。坝面前后高度差小，特别适用于行洪要求高，泥沙含量高洪水涨落快速的山区。

平卧闸门-衢州江汇翻板闸门行业典范-液压平卧闸门型号由衢州市江汇翻板闸门有限公司提供。衢州市江汇翻板闸门有限公司（www.zjjianghui.com）是一家从事“翻板闸门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“江汇翻板闸门”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使江汇翻板闸门在工业制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！