

# 甘肃熔炼炉脉冲袋式除尘器 开泰环保

产品名称	甘肃熔炼炉脉冲袋式除尘器 开泰环保
公司名称	泊头市开泰环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沧州泊头市富镇开发区
联系电话	18203372689

## 产品详情

泊头市开泰环保设备有限公司是专业生产除尘器的厂家，拥有先进的科学技术设备。产品种类繁多，欢迎广大客户的光临与指导。

立式锅炉脱硫除尘器采用惯性碰撞、凝聚、离心力等原理，在引风机的动力作用下，烟气从一定高度下落，高速冲击液面，形成水雾，大部分颗粒沉入水中，在除尘器分流器的作用下雾化气流急速上行，液滴进一步碰撞、凝聚、形成水灰混合物，水灰混合物通过旋风叶轮而汽水分离，从而完全达到其脱硫—除尘—脱水效果。该产品还同时拥有独特的可调试风帽，在设备上部可任意调整以适应各种大小风量，从而控制烟气流速已确保其正常运转，无论在多大的引风机作用下都不会带水，腐蚀其配套设施，既降低了损耗，又减少了维护维修费用。沼气脱硫塔，脱硫喷淋塔，酸雾净化喷淋塔采用喷淋式。

1、开泰环保立式锅炉脱硫除尘器，沼气脱硫塔，脱硫喷淋塔等可采用分节组装，熔炼炉脉冲袋式除尘器加工厂家，具有占地面积小、运输、安装方便的特点，适用于以煤，煤矸石，木材，锯末，塑料，重油为燃料的烟气脱硫除尘。

2、立式锅炉脱硫除尘器采用国内先进的复合材料和耐高温玻璃钢树脂，使其增加了耐磨、耐高温程度，大大延长了使用寿命。

3、立式锅炉脱硫除尘器是一种侧进顶出的冲击式除尘脱硫器，使烟气直接冲击水面，节水并减少污染，操作维修方便，运行费用低，脱水效果好，是一种经济实用的湿式除尘脱硫器。

开泰环保设备有限公司产品，水泥行业脉冲布袋除尘器除尘效率都高达 99.9% 以上，粉尘排放浓度可稳定在环保要求以下。布袋除尘器 | 石灰厂布袋除尘器 | 生产厂家，因其技术先进，运行可靠，便于维护，越来越受到企业的重视。但是，由于受现场条件的限制或管理不当等多方面的原因，造成脉冲布袋除尘器不能应用，或使用不好。各厂地的地理位置、气候特点及生产工艺等各不相同，其问题也就各不一样。

开泰环保布袋除尘器生产厂家，当不能满足抽袋空间时，可采用分节袋笼2到3节为好，但此方法装拆

袋时工作量加大。就多节袋笼的连接，有螺栓连接和钢丝卡连接两种，从装拆的方便性来说，钢丝卡连接较为合理。

可将屋顶打穿，再建加固圈梁，将脉冲袋式除尘器露天布置，根据烟气条件，确定是否需要保温，同时要考虑电气设备的防雨。

讲究除尘管道设计：除尘系统的管网管道设计应尽可能作到减少或避免石灰粉尘沉降、停滞可能，做到少异形件例如：三通、弯头，少涡流，选择合理风速大于16米/秒，并使除尘风管内呈速度递增状态。

定期清洗除尘系统：一月或两月对整个除尘系统清洗一次。对除尘管道，可采取开启旁路安全管道，甘肃熔炼炉脉冲袋式除尘器，提高管道内风速来清洗；对于袋式除尘器，可开动反吹风装置清灰装置、下灰阀进行清洗。

泊头市开泰环保设备有限公司布袋除尘器是垃圾焚烧烟气处理工艺流程中的末端装置，进入除尘器的烟气体含水多、温度高、具有腐蚀性，此时袋式除尘器不仅仅是颗粒物分离器，还是有害气体净化反应床。所以除尘器设计时必须加以注意。

箱体内设置旁通阀，正常运行时烟气由中间风道进入设备过滤区。当进入除尘器烟气的温度高于设定温度（如220℃），或者系统出现故障以及焚烧炉投油助燃时，为确保滤袋和系统安全，打开旁通阀门，烟气进入内置旁通管路，从除尘器出口直接排空。旁通阀门控制为自动和手动二种方式，熔炼炉脉冲袋式除尘器价格，自动方式由温度控制，控制可以通过仪表设定。

除尘器在运行过程中，烟气温度一般在140℃~170℃波动，烟气中含有NO<sub>x</sub>及SO<sub>x</sub>等气体，在锅炉爆管、水汽大的情况下，烟气将变为强酸气体。另外，在脱硫的过程中，熔炼炉脉冲袋式除尘器报价，投入的过量石灰粉会使烟气呈现弱碱性。在这种情况下，旁通阀密封采用耐高温（300℃）、耐酸碱的氟橡胶。

灰斗上部与箱体、立柱顶部连续焊接，下部接输灰装置。生活垃圾焚烧产生的烟气流动性很差，为避免脱硫灰在灰斗内的堆积，灰斗的各个立体夹角不大于收集灰尘的安息角，本工程灰斗四壁与水平面的小夹角为65°。外壁设有空气清灰装置，防止灰的搭桥，保持输灰通畅。