

# 天津农业大棚骨架 彬泽通达

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 天津农业大棚骨架 彬泽通达            |
| 公司名称 | 天津市彬泽通达钢铁贸易有限公司          |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 天津市静海区蔡公庄镇蔡公庄唐津高速出口南200米 |
| 联系电话 | 18822502240              |

## 产品详情

天津大棚管厂家定“标尺”，“标尺”是指用于其他立柱埋设时参照的规范立柱。一般是以棚东西两端的立柱作为“标尺”。

以在温室大棚建棚为例，假若大棚后墙内高4.5米，可选用的各排立柱高度分别为：加剧立柱5.5米（偏北斜）、加剧立柱5.8米、立柱5.5米、立柱4.8米、立柱3.6米。前两排之所以挑选加剧立柱，是因为大棚建成后，该处将承受卷帘机和草苫的总重量。在选好立柱之后，再依据布线图，分别把棚东西两端的两列立柱埋设好即可。

### 独特的清洁生产

镀锌管采用硫酸盐电镀锌铁合金工艺，在于生产线槽与槽间均穿孔直通而溶液无任何带出或溢流。生产过程各工序由循环系统组成天津镀锌大棚管批发，各槽溶液即酸碱液、电镀液、出光与钝化液等新型大棚椭圆管，只循环回用不向系统外渗漏或排放，生产线只设5个清洗槽，采用循环回用定期排放，特别是钝化后不清洗的无废水产生的生产工艺。

天津大棚骨架厂家，天津农业大棚骨架，大棚骨架是由钢管压弯成型，拱杆、纵杆、卡膜

槽、卡膜弹簧、侧部通风装置等，通过各种镀锌冲压件组装而成。

蔬菜大棚拱杆单拱是由两根弧形镀锌钢管，在顶部通过内插管对接而成，大棚拱杆双拱是由4根弧形镀锌钢管通过连接卡连接，在顶部通过内插管对接而成，每1米用1根拱杆。

几字钢大棚骨架的特点，共同的“几”字拱檩构造，可处理温室冬季的结露疑问。热镀锌钢板材质，耐腐蚀性好，寿命更长。外形美观，全体构造强度大。

天津农业大棚骨架-彬泽通达(推荐商家)由天津市彬泽通达钢铁贸易有限公司提供。天津市彬泽通达钢铁贸易有限公司(www.binzetongda.com)是从事“大棚管,光伏支架,镀锌带钢”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。