

芜湖治具脱漆 无锡耀邦涂料 治具脱漆报价

产品名称	芜湖治具脱漆 无锡耀邦涂料 治具脱漆报价
公司名称	无锡市耀邦涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市锡山区青虹路218号
联系电话	13771566589 13771566589

产品详情

脱漆剂操作注意事项：

- 1.将需脱漆工件在常温下直接浸渍在槽液内1-5分钟，治具脱漆价位，到漆完全脱尽为止；当槽内脱漆液表面有明显油污及出现明显沉淀且无法有效脱漆时，请更换新液；
- 2.对准需要脱漆的表面(不需脱漆的表面请准确遮盖)，距离15-20cm喷射，然后用布手工擦拭；
- 3.凡脱漆后的工件用清水冲洗，如要防锈的需后续防锈措施；
- 4.本系列产品均呈酸性，操作时务必戴防护手套，不慎溅到皮肤或眼睛，立即用大量水冲洗；
- 5.本品中的各类缓蚀剂对常见金属均测定有可靠缓蚀作用，对一些特殊金属、合金、非金属材质在使用本品之前，务必作腐蚀测定合格后使用。

脱漆剂的具体操作说明，在我们的日常的工作当中，我们如果要使用脱漆剂一定要严格按照说明来操作，如果在操作的过程当中，我们不按照一些正规的操作来执行，那么我们的操作就会引起一些不正确的反应，或者说是一些不好的效果，那么这时我们必须要和厂家的工作人员进行协调一下，然后在实际的操作过程当中，应该时刻注意我们的操作安全，所有的工作都应该是安全为要素的，没有安全，就没有一切。

那么在实际的使用脱漆剂的过程当中我们的浸泡处理的时间如何掌握的好哟，一般的情况下，我们以漆膜脱掉为准，如果我们的漆膜脱落了，然后我们就可以停止浸泡了，如果我们在漆膜脱落以后还长时间的浸泡，那么它将会出现一些不好的反应，治具脱漆报价，有时它们会改变工件本身的一些色泽，所以在浸泡效果达到以后，我们应该立即倒掉所有的液体才行。一般情况下，专业治具脱漆，漆膜越厚，我们的浸泡时间就会稍微长一些的，如果漆膜很薄一般有一小会就会好的，所以在实际的操作当中，我们

要时时的进行观察。

专用脱漆剂的使用方法

1、准备

脱漆剂使用前要搅拌均匀，
如桶内充满气体时，应慢慢开启桶盖，不要猛然开启，以免发生瀑溅，
开启桶盖时千万不要将脸正对桶口。脱漆温度为25 左右，如温度过高或过低都影响脱漆的效果。

2、旧涂层的脱漆

用刷子将脱漆剂均匀的涂布在旧漆层表面，停留一定时间约5 - 10分钟，芜湖治具脱漆，旧漆层开始起皱、膨胀、松软，待大部分漆层起皱、松软后，即用刮板或铲刀将漆皮刮起清除。

3、清洗

用刮板或铲刀清除被咬起脱下的旧漆皮，然后用水冲洗。用清水洗净并擦干。再用溶剂擦洗，正确的擦洗方法是：一手拿着浸有清洗溶剂的布块，另一手拿干净的干布块；用浸溶剂布块擦洗表面后立即用干布将表面擦干，这样才能把表面的蜡质和污物擦净，确保重涂的附着力。

芜湖治具脱漆-无锡耀邦涂料-治具脱漆报价由无锡市耀邦涂料有限公司提供。无锡市耀邦涂料有限公司（www.wxyaobang.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！