

安徽玉平，售后完善 耐磨彩色固化地坪 淮北固化地坪

产品名称	安徽玉平，售后完善 耐磨彩色固化地坪 淮北固化地坪
公司名称	安徽玉平地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区京商商贸城K区六街SF栋103~104
联系电话	13965031946 13965031946

产品详情

地面起尘起砂如何处理？

地面表面粗糙，光洁度差，颜色发白。不坚实。走动后，表面先有松散的水泥灰。随着走动次数增多，砂粒逐步松动或有成片水泥硬壳剥落，露出松散的水泥和砂子。以下原因有多种：

- 1、水泥砂浆拌合物的水灰比过大，就是稠度过大；
- 2、压光工序安排不适当，固化地坪施工公司，以及底层过干或过湿；
- 3、在新做水泥地方升火；
- 4、在地面还没有达到相应强度的时候就在上面活动，导致面层被扰动。

固化剂地坪日常清洁用清水拖地即可，由于地面也不会产生灰尘，所以清洁也会更加方便。混凝土密封固化剂地坪的装饰效果，主要来自于地坪抛光工艺带来的大理石光感。水泥基地面经混凝土密封固化剂材料处理后，其硬度和密实度可达到天然石材的水平，满足打磨抛光的要求。在施工固化剂地坪之前，必须用专业修补材料有效地修补地面的损坏，凹坑，裂缝。施工后的地坪像新地坪一样干净，耐磨彩色固化地坪，亮度明显提高，并且越用亮度越高，可以媲美大理石。

彩色固化地坪双染色，双固化的施工方法：

将地面清洗干净，晾干后，用稀释剂滚涂地面将地面润湿。随后马上将均匀滚涂上XXX的地坪染色剂。（若有低洼处有堆积地坪染色剂材料，淮北固化地坪，应及时用滚筒拖散开到周围。）

待染色剂充分干燥后，用拖把清除表面残留的染色剂后，上密封固化剂，待密封固化剂充分吸收后，密封固化剂地坪，用200目及400目的研磨片依次研磨地面。

再次等待地面干燥后，再涂刷一层地坪染色剂，本来涂刷中如发现颜色较淡的区域可多涂刷一些地坪染色剂材料。

再次等待地坪染色剂干燥后，用拖把清除多余的残留在地面的染色剂。然后再次涂刷密封固化剂。待混凝土密封固化剂充分吸收干燥后，依次用500目、1000目的树脂磨片研磨（或是直接用2号、3号抛光垫直接抛光完成即可）。

安徽玉平，售后完善(图)-耐磨彩色固化地坪-淮北固化地坪由安徽玉平地坪工程有限公司提供。安徽玉平地坪工程有限公司（www.ahypdp.com）是安徽合肥,其它的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在安徽玉平领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创安徽玉平更加美好的未来。同时本公司（www.csghdpcj.com）还是从事合肥彩色固化地坪厂家，安徽彩色固化地坪厂家，彩色固化地坪生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。