

# 信阳虹吸雨水材料 虹吸雨水材料公司 江阴成辰管业

产品名称	信阳虹吸雨水材料 虹吸雨水材料公司 江阴成辰管业
公司名称	江阴成辰管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市徐霞客镇北渚村工业园
联系电话	15251580877 15251580877

## 产品详情

要看东西好不好，光说肯定是不行的，要使用起来和比较起来才行，先来说说看重力排水带来的缺点，有材质不好，容易损坏和老化，要花费时间和钱去维修和更换；立管需要的数量多，容易碰撞；室内开挖雨水井，导致雨水被污染；排量小，虹吸雨水材料公司，雨水不能及时排离屋面；而虹吸就不会存在上面所说的情况，利用虹吸的原理，排水速度快，使用的客户都知道；成辰管业虹吸雨水系统，排水无忧，雨水斗的斗前水深要求低，排量大3倍，排水的速度快出了3倍，屋面上没有压力的存在，虹吸雨水材料哪家好，结构的安全行得到了保证，放心用。

其次，在房屋结构施工时也需要预留符合雨水斗安装需要的预留孔。对于雨水斗的安装关键是要防止它渗漏，这里可选用的防水方式有压紧防水卷材，以及弧焊接拉铆夹紧固密封填料等方式。较后对于虹吸排水管道的安装：HDPE管道的安装，主要采用的是专用的悬吊装置和立管管卡，主要用来承担管道的负荷，防止管道摆动从而控制管道轴向伸缩。

虹吸雨水斗是虹吸排水系统的重要组成部分，是决定是否形成虹吸现象的核心部件。

- 1、全新料生产，连接可靠，接头强度高于本体杜绝漏水。
- 2、产品纵向回缩率（110°测试）小于3%。

- 3、产品环刚度 (SR) 大于4 (KN/m<sup>2</sup>)。
- 4、管材静液压强度试验 (80 , 165h, 环应力4.6MPA) 不, 信阳虹吸雨水材料, 不渗漏。
- 5、熔体流动速率MFR ( 190 5kg )/(g/10min):管材 MFR:0.36并原料颗粒仅相差0.11。
- 5、负压试验(23 , 1h, -0.09Mpa)真空压力变化小于 0.005Mpa。
- 6、氧化诱导时间OIT(200 )/min: 标准要求大于20, 产品实测62.9。

虹吸排水系统采用压力式快速排水系统无空气, 防止气旋。雨·超安心可设计10年、20年、50年、100年一遇的暴雨测试。管径小·立管少雨水斗用量少, 虹吸雨水材料咨询电话, 布置灵活, 立管直径小, 数量小, 天沟无需坡度。无水井·无污染无需在车间内部设置排水沟.....

信阳虹吸雨水材料-虹吸雨水材料公司-江阴成辰管业(推荐商家)由江阴成辰管业有限公司提供。江阴成辰管业有限公司 ( www.jyhxps.com ) 是江苏 无锡 ,排水系统的企业, 多年来, 公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针, 满足客户需求。在江阴成辰管业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈, 共创江阴成辰管业更加美好的未来。