

# 节能高效的护栏网排焊机 起源

产品名称	节能高效的护栏网排焊机 起源
公司名称	安平县起源焊接设备厂
价格	.00/台
规格参数	型号:QY-HLW-2500 品牌:起源 类型:机械
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区，聚成国际物流附近
联系电话	86-03188099956 13363183361

## 产品详情

型号	QY-HLW-2500	品牌	起源
类型	机械	驱动形式	电动
作用原理	脉冲	是否二手	全新
电流	交流	作用对象	金属
用途	焊接	外形尺寸	7500*3200*1600 ( mm )
重量	3500 ( Kg )	可调级数	8档
输入电压	380V		

护栏网数控排焊机、护栏网排焊机、护栏网全自动排焊机

安平县起源焊接设备厂生产的护栏网数控全自动排焊机是采用同步数控技术，焊接时间与分控焊接均由PLC数字编程系统组成，输入面板为触摸屏或按键两种，使机器更加智能化，合理化。具有一次压紧，分控焊接，使焊点牢固均匀。焊接采用新型高效焊接变压器，调档可分为八个级别，扩大了焊接丝径的范围，易于操作，灵活性高，是人工点焊机的几倍的产量。

安平县起源焊接设备厂生产的护栏网排焊机优点：可以在同一张网上出现纬与纬之间不同尺寸的孔，径丝孔距可调，纬丝的孔距输入电脑就能达到您所得到的孔距，在焊网中如您想让焊接的孔距得到变化，您就把所输入的数据变动，就能达到您所需要的孔距，也就是说，焊几个大孔，再焊几个小孔，随意可变等等。安平县起源焊接设备厂生产的护栏网排焊机性能特点：本机所焊的网片平整，对角线误差很小，在焊网行业中是最先进的焊网设备。

安平县起源焊接设备厂生产的护栏网排焊机用途：该设备是专业焊接高速公路护栏网、铁路护栏网、围栏网、铁路护栏网、桥梁护栏网、建筑网、楼层用网的理想设备。

安平县起源焊接设备厂生产的护栏网排焊机外接电源条件：该设备外接变压器功率为最小80kw，变压器

与该设备的最远距离不超过100米，距离变压器50米以内，所用铝芯电线120平方毫米，距离变压器100米以内，所用铝芯电线150平方毫米。

安平县起源焊接设备厂生产的护栏网排焊机附带机器：调直机2台，调直长度2.5米的1台，调直长度6米的1台。

该机主要技术参数：

焊接丝径	2.5-6mm	电源	380v 50hz
焊接孔径	75*75-300*300mm	外形尺寸	7500*3200*1600mm
焊接宽度	2500mm	变频调速电机	4kw
经线数量（焊点）	32个	机器重量	3.5t
焊接速度	45（次/分）	生产厂家	安平县起源焊接设备厂
变压器容量	100kva*4个	品牌	起源
服务热线	0318-7020004	客服qq	1357905509

售后服务：该设备保修期为一年。我厂售出该设备后派技术人员免费安装调试，在保修期间如果出现故障客户只负责路费，我厂派技术人员上门免费维修，除易损件外别的机件可免费更换，出保修期后我厂仍一如既往的免费上门维修，客户只需付路费，机器配件更换不再免费。

安平县起源焊接设备厂可根据您的要求设计、制造您所需要的护栏网排焊机。