

# 丙烯酸球场施工

产品名称	丙烯酸球场施工
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	优正体育:丙烯酸球场 硅PU球场:硅PU篮球场
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

## 产品详情

### 丙烯酸球场施工

丙烯酸球场材料是彻底不含石棉、铅或水银等化合物，符合环保准则。彻底绿色环保、高度抗紫外光功能、色彩持久深化、不褪色、不掉落、保养简单、修理费用低，在任何气候条件下都坚固耐用。多种色彩可供选择，包含蓝、红、深绿和浅绿等。运用寿命长，一般在6年以上，如根底质量优异其运用寿命还可延伸。面层有效舒缓冲击力，下降对运动员的损伤及疲惫。世界网球协会（ITF）认可产品，世界比赛场所适用。丙烯酸涂层体系适用于混凝土根底层与沥青根底层，以相宜的价格，供给优质的运动场所上资料。被推重为最经济的休闲及专业网球场、篮球场所上体系。

一个用丙烯酸球场资料来铺设的球场根底要求是十分高的，所以每一家从事丙烯酸篮球场工程的公司对于要施工前的球场都是有必要去看场所的，那么详细有哪些要求呢！

点击添加图片描述（最多60个字）编辑

### 丙烯酸球场

首先是最基本的要求，坚实平坦（平坦度要求：3m直尺差错不大于3mm），有必定排水斜度（一般横向不大于40/00，纵向不大于20/00，有必要确保泄水），强度达修建混凝土标准C25强度，浇制后保水维护不少于7天，全体固化维护期不少于28天（确保水泥的固化时刻，让水泥在固化过程中发生的白色粉末彻底析出于根底外表）。

新水泥根底浇制后有必要切开合理温度伸缩缝，准则以不大于6x10m为一方块切开，若分板块浇制的板块间有必要切温度缝，切开温度缝要求宽为6~8mm，深度不少于30mm，（确保根底热胀冷缩能会集在温度缝中改变，不回导致根底其它当地开裂）。

点击添加图片描述 (最多60个字) 编辑