

隧道炉人字形网带售后 隧道炉人字形网带 三力自主生产

产品名称	隧道炉人字形网带售后 隧道炉人字形网带 三力自主生产
公司名称	宁津县三力玻璃机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省宁津县大祁工业园区A8西
联系电话	13969270062 13969270062

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：宁津县三力玻璃机械有限公司

人字形网带隧道炉人字形网带是众多网带类型的一种，人字形网带的特点是网眼细密，可防止细小物体的渗漏，具有网带牢固性强，抗拉强度高的特点。目前已被广泛用于食品烘烤，石油化纤，电子元器件，机械零件的热处理等行业。隧道炉人字形网带组合牢固，边缘可加挡片，直接焊接或直接翻边。

正确使用方法：

1. 正确安装，必须使输送机输出轴与传动箱输入轴保持平行，可以调节输送机在机架上的位置来解决，而且应该使不锈钢网带安装位置与不锈钢网带轮垂直，因为不锈钢网带传动是依靠其两侧面传递动力的，正确的安装可以延长其使用寿命。
2. 松紧度应合适，及时调整网带的松紧度，不锈钢网带过松，隧道炉人字形网带制造商，会引起打滑，不能很好的传递动力。不锈钢网带过紧，会增加电机的功率损耗，使网带磨损。为了合理的使用不锈钢网带，人们对不锈钢网带的松紧度还有一个具体的要求，即使不锈钢网带中部被四指压下，垂直距离为20mm。
3. 拆装不锈钢网带时候，使用工具不妥当，方式不妥当，隧道炉人字形网带，像带刃或者棱角锋利的工

具都会把不锈钢网带划伤或者划出划痕。这样不锈钢网带运行时，就会使裂痕逐渐的扩大，隧道炉人字形网带质量，引起断裂。

高温网带主要有烤花炉网带、马赛克网带具有耐热强度高、抗腐蚀性强、抗拉强度大、延伸率小、螺距均匀、热流循环快、节约能源、使用寿命长等优点；

规格有曲轴，直轴，菱形，节能型，双股螺旋形等；

314 耐高温网带：网带做好后，把网带的两边按一尺寸折成直角，能防止物体滑落网带，主要用于物体的清洗、热处理等。材质一般采用310S 314或者进口314等。

温度如果不高于600度，可以选择1cr13材质，温度如果大于600度，小于800度，可以选择304材质，温度高于800度，选择310s或者314材质。

隧道炉人字形网带名称：热处理淬火炉网带

隧道炉人字形网带人字形网带是双旋网带的一种变体，依次由左旋和右旋网条形成非常紧密和平整的网面，通常使用直轴，但有些规格也可以使用曲轴。网条的紧密性使这种网带很适合输送小件产品，例如坚果，螺栓，蝶钉，钉子，小甜饼，化工颗粒等

材质:碳钢，201不锈钢，304不锈钢，316不锈钢，314不锈钢

丝径(毫米):1.2，1.4，隧道炉人字形网带售后，1.5，1.6，1.8，2，2.5，3mm

隧道炉人字形网带售后-隧道炉人字形网带-三力自主生产(查看)由宁津县三力玻璃机械有限公司提供。宁津县三力玻璃机械有限公司(www.slbljx.com)为客户提供“网带,链条,链板,玻璃机械”等业务，公司拥有“三力”等品牌，专注于链条、链轮等行业。欢迎来电垂询，联系人：祁婷婷。同时本公司(www.zhbyfk.com)还是从事无声齿链带，传动齿链带，输送机齿链带的厂家，欢迎来电咨询。