

志尚通风 低噪声离心式屋顶风机 离心式屋顶风机

产品名称	志尚通风 低噪声离心式屋顶风机 离心式屋顶风机
公司名称	德州志尚通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州经济开发区
联系电话	18263029399 18769479188

产品详情

轴承升温过高

轴承升温过高

轴承箱剧烈振动；

润滑剂质量不良，变质或含有灰尘，砂粒、污垢等杂质或填充量不足；

轴承箱盖、座联接螺栓之紧力过大或过小；

轴与滚动轴承安装歪斜、前后两轴承不同心；

滚动轴承损坏或轴弯曲。

电机电流过大和温升过高

开车时进、出气管道闸门未开；

电机输入电压低或电源单相断电；

受轴承箱剧烈振动的影响；

主轴转速超过额定值。

屋顶风机分类

普通型：适用于非、及无腐蚀性气体环境中

防腐型：叶轮、机壳为为玻璃钢，适用于含有腐蚀性气体的环境中

防爆型：电机为隔爆型，叶片为铝合金，适用于、气体的环境中，防爆等级为EXdIIBT4。

离心机风机型式及传动方式

效高节能：本风机采用先进的CAD系列软件，经多目标优化设计研制开发的新产品。经实测，风机效率大于80%，部分机号大于85%，并具有效率曲线平坦的特点，有利于节能。

安装方便、占地少：该风机基本形式为轴流风机，可直接与风管连接和墙壁安装（安装形式可垂直式或水平式），很大程度的节省了占地面积。同时，玻璃钢离心式屋顶风机，不受大机号、大风量的影响，采用电机直连方式，使运行更可靠。

DWT离心式屋顶风机是安装在屋顶上进行排风换气的，由于安装使用环境的特殊性，低噪声离心式屋顶风机，决定了风机使用材质和结构的特殊。屋顶风机设置停机后防止空气倒流的装置，因为在热压作用下风机高速旋转，造成风筒内风速增大很多，风机倒转对电机的启动很不利，离心式屋顶风机，可能因启动电流过大而损坏。

屋顶风机在设计时应该具有可靠的防雨、防飞雪、防风沙的性能，风雪和风沙不像雨水那样，因为风雪和风沙不仅会从上部进入风机，在室外风速达到一定强度下，还可能从下部进入风机。

我公司位于全国中央空调与通风排烟设备生产基地-山东省德州市，是一家专业生产中央空调通风设备的公司，主要产品有大型中央空调主机、空调器、消防排烟风机、排烟防火阀、玻璃钢屋顶风机，风机盘管、通风管道及风口阀件等设备。

志尚通风(图)-低噪声离心式屋顶风机-离心式屋顶风机由德州志尚通风设备有限公司提供。德州志尚通风设备有限公司（www.zskongtiao.com）在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，志尚通风一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。