

## 嘉实多AWS68 嘉实多 液压油

产品名称	嘉实多AWS68 嘉实多 液压油
公司名称	深圳市鑫润昌科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区
联系电话	13828770253

## 产品详情

嘉实多 Viscolab 32/150/1500/4000链条油

全合成食品级（USDA H1）链条润滑油。特别用于食品及饮品工业抗水性佳及高负荷，符合食品及药用标准。ISO VG 32、150、280、1500、4000。

Castrol OVEN CHAIN LUBRICANT 窑炉链条油

Castrol嘉实多工业润滑油Castrol OVEN CHAIN LUBRICANT 窑炉链条油，耐高温，260 时无挥发，300 时重量挥发3%，不含任何灰粉，完全燃烧后积碳0.004%。

嘉实多OPTIFLUID KTL85/100/220高温链条油为水溶性非硅型电泳涂装线用链条润滑油，会分散在水性漆中不会影响表面，适合高温使用。ISO VG 85，100，嘉实多AWS?100，220。

嘉实多高温链条油CASTROL LUBECON SERIES 525

嘉实多卡斯特罗LubeCon系列525是一种合成的，高温链条油与基础油制定了苛刻的高温链条行业的应用。它提供了一个非常低挥发性和低残渣形成趋势，这对于减少润滑油消耗使的组合。

嘉实多润滑油LubeCon 525系列可支持在广泛的温度范围内对高链销液膜润滑。润滑剂在边界润滑包含额外的保护，嘉实多AWS?68，从汹涌的负载和极端温度的抗磨损添加剂。嘉实多润滑油含有525 LubeCon系列抗腐蚀和氧化剂。

应用：嘉实多LubeCon系列高温链条油525的设计和有效的连锁经营温度应用350 ° F/175之间（在哪个合成成为成本效益点）和575 ° F/300 ° C的嘉实多系列525 LubeCon维护峰值性能在整个温度范围内。font-family:Arial;color:rgb(255, 嘉实多, 0, 0);background:rgb(255, 255, 255);mso-shading:rgb(255, 255, 255);" >低波动性保留流体受到高温应用膜。抗磨损和极压（EP）特性 - 保护接触面。

通过控制LubeCon润滑系统的使用。

嘉实多高温链条油 VISCOGEN KL3/9/15/23/130/300

简介：透明，高温稳定(USDA H2)链条润滑油. 在中到高温(高+250oC)下有优异的渗润性能.

ISO VG 32 = KL 3 ISO VG 100 = KL 9 ISO VG 220 = KL 15 ISO VG 220/320 = KL 23

ISO VG 1500 = KL 130 ISO VG 4600 = KL 300

嘉实多VISCOLEB 32/150/280/1500 食品级链条油

简介：全合成食品级(USDA

H1)链条润滑油.特别用于食品及饮品工业.抗水性佳及高负荷.符合食品及药用标准.ISO VG 32 , 150 , 280 , 1500.

嘉实多AWS?68-嘉实多-液压油(查看)由深圳市鑫润昌科技有限公司提供。深圳市鑫润昌科技有限公司 ( www.xrchy.cc ) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫润昌润滑油——您可信赖的朋友，公司地址：深圳市龙华新区，联系人：陈经理。