

# 阻抗复合消声器T701-6

产品名称	阻抗复合消声器T701-6
公司名称	嘉兴巨安机电设备安装工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:阻抗复合消声器T701-6
公司地址	中国 浙江 嘉兴市 嘉兴市南湖区新气象路702号三楼
联系电话	86-057382876838 15888398039

## 产品详情

型号                      阻抗复合消声器T701-6      用途                      船用风机、管道风机、锅炉风机、空调风机、排烟风机、屋顶风机

型号t701-6

阻抗复合消声器t701-6 利用消声器内管道截面突变，内外室之膨胀室作用，对低频及部分中频起有效的消声作用，而阻式吸声片对中高频有良好的消声作用，是一种广频消声器，广泛应用于空调系统中降低中低压风机的噪声，为加强消声效果，也可多节消声串联使用，风速一般在6-8米/秒。

阻抗复合式消声器选用表											
消声器型号	长度(m)	外形尺寸(mm)	外形断面(m <sup>2</sup> )	法兰尺寸(mm)	有效面积(m <sup>2</sup> )	膨胀比(m)	有效截频(mz)	适用风量(m <sup>3</sup> /h)			
								风量6 m/s	风量8 m/s	风量10 m/s	风量12 m/s
1	1600	800 × 500	0.40	520 × 230	0.099	4.26	596	2000	2660	3330	4000
2		800 × 600	0.48	510 × 270	0.139	3.91	507	3000	4000	5000	6000
3		1000 × 600	0.60	700 × 370	0.186	3.17	480	40000	5330	6670	80000
4		1000 × 800	0.80	770 × 400	0.231	3.46	420	5000	6660	8320	10000
5	900	1200 × 800	0.96	700 × 550	0.278	3.43	380	6000	8000	10000	12000
6		1200 × 1000	1.20	780 × 630	0.372	3.20	339	80000	10660	13340	16000

7	1500 × 10 00	1.50	1000 × 6 30	0.463	3.29	430	10000	13320	16640	20000
8	1500 × 14 00	2.10	1000 × 9 70	0.693	3.07	513	15000	20000	25000	30000
9	1800 × 14 00	2.52	1330 × 9 70	0.928	2.73	470	20000	26700	33400	40000
10	2000 × 18 00	3.60	1500 × 1 310	1.390	2.59	393	30000	40000	50000	60000