# 高原用15kw柴油发电机报价

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 高原用15kw柴油发电机报价 |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 品牌:欧洲狮 |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987693 13022158531 |

# 产品详情

高原用15kw柴油发电机报价

柴油发电机组是小型发电装置，其用作柴油发动机的动力源和柴油发动机和柴油发动机的燃料。整机由柴油机，发电机，控制箱，油箱，启动控制，电池，保护装置和应急柜组成。整体可固定在底座上，使用位置，可安装在手机拖车上。柴油发电机是非连续发电装置。如果连续运行过12h，其输出功率将低于额定功率的90%。虽然柴油发电机功率低，但由于其体积小，灵活，重量轻，支撑方便，易于操作和维护，因此广泛应用于采矿，铁路，野外施工，道路养护，工厂，公司，医院等。
。部门，作为备用电源或临时电源。

型号 GT-1600TSI

发电机参数：

额定功率(KW)：15KW

备用功率（KW）：16KW

额定频率（HZ）：50

额定电压（V）：220/380

发电机类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数 ：单三相

启动方式：电启动（选配全 自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数：

气缸数：双缸,V型,风冷,四冲程,直喷式

发动机型号：GT2V92

活塞排量(ml)：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积（L）：32L

整机参数：

噪音db/7M：70-76

机油报警：具有

额定转速：3000rpm

长宽高（mm）：1250*650*760（带轮子高度：890）

净重（kg）：295

备注：图片仅供参考 请以实物为准

提高电能质量指标，使经济和所有电气设备处于良好的工作状态。电气设备具有高频率和高电压要求，允许小的偏差。自动调节器使电压恒定在调速器控制频率。自动柴油动力单元依靠自动调节装置来执行频率和功率调节的效果。（3）加快控制和操作过程，提高系统的连续性和稳定性。自动柴油动力装置改变运行条件，满足系统要求，维护装置的运行过程，并继续监控和完成运行。紧急启动发电机，例如，如果我们使用手册，它将需要至少5-7分钟的自动控制，通常不到10秒恢复供电。（4）降低运行能耗，改善工作条件。机房运行环境差，影响操作人员的健康。为无人值守的自动控制系统创建条件。柴油发电机组自动控制系统的组成部分由过程控制，模拟控制和管理控制组成。