

电捕焦油器招标 天诚环保 广西电捕焦油器

产品名称	电捕焦油器招标 天诚环保 广西电捕焦油器
公司名称	湖北国江天诚环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市和信产业园区
联系电话	13197155293

产品详情

- 1、采取防止静电积聚的措施，各部分用导电材料接地；
- 2、防止粉尘的堆积或积聚在湿式静电除尘器附近，电捕焦油器招标，以免粉尘自燃和；
- 3、人进入袋室或管道检查或检修前，务必通风换气；
- 4、在湿式静电除尘器上设燃烧室或火星捕集器，以便使未完全燃烧的粉尘与气体完全燃烧或把火星捕集下来。

远离物，保持通风，定期检查也是防止湿式静电除尘器突然起火的措施，电路本身有一定的危险性，设备里面的电路更要定期检查，并保持设备内部的通风。

静电除尘器正极由不同几何形状的金属板制成，叫集尘电极。静电除尘器的性能受粉尘性质、设备构造和烟气流速等三个因素的影响。粉尘的比电阻是评价导电性的指标，它对除尘效率有直接的影响。比电阻过低，尘粒难以保持在集尘电极上，致使其重返气流。比电阻过高，到达集尘电极的尘粒电荷不易放出，在尘层之间形成电压梯度会产生局部击穿和放电现象。这些情况都会造成除尘效率下降。静电除尘器的电源由控制箱、升压变压器和整流器组成。电源输出的电压高低对除尘效率也有很大影响。因此，静电除尘器运行电压需保持40—75kV乃至100kV以上。

滤筒式除尘器在系统主风机的作用下，含尘气体从除尘器底部的进风口进入除尘器底部的风箱对含尘气体进行预处理，然后从底部进入上箱体的各个除尘室；粉尘吸附在滤筒外表面，湿式电捕焦油器，过滤后的洁净气体通过滤筒进入上箱体洁净气室，收集到出风口排放。随着过滤条件的继续，积聚在滤筒外

表面的粉尘会越来越多，从而相应增加设备的运行阻力。为保证系统的正常运行，除尘器的电阻上限应保持在1400-1600pa范围内，超过此限值时，由PLC脉冲自动控制器通过恒阻或定时发出指令，进行三态清灰。

滤筒式除尘器的清洗过程是先切断某一房间内洁净空气的出口通道，使房间处于气流静止状态，然后进行压缩空气脉冲反吹清洗，电捕焦油器价格，清洗后，广西电捕焦油器，再经过数秒自然沉降，打间内洁净空气的出口通道，不仅清洁彻底，而且避免了吹扫产生的粉尘二次吸附，使房间逐室循环除尘。

天诚环保主要经营电捕焦油器、立式湿式电除尘(雾)器、沥青烟气净化系统、石灰窑烟气净化系统、电除尘(焦)设备配件、电捕焦油器配套源、沥青防水卷材烟气净化设备的设计制造及安装。针对不同行业不同工况研制出技术好、性能可靠、操作运行平稳的“除尘、除焦”。

电捕焦油器招标-天诚环保(在线咨询)-广西电捕焦油器由湖北国江天诚环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北国江天诚环保设备有限公司（www.gjtccj.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!