

蜂窝电捕焦油器 贵州电捕焦油器 天诚环保

产品名称	蜂窝电捕焦油器 贵州电捕焦油器 天诚环保
公司名称	湖北国江天诚环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市和信产业园区
联系电话	13197155293

产品详情

发生电捕焦油器工作电压升不到规定值这种现象的原因较多，其主要原因是两极间形成不了等梯度电场，造成部分区域局部击穿，贵州电捕焦油器，致使电压升不到规定的要求，具体表现在如下四个方面。

- (1) 电晕线不直。在制造和安装调试过程中，没有严格按设计要求的直线度公差进行校直。
- (2) 沉淀极不直。其原因与前条类同。
- (3) 煤气经再分布板时流速过大，使电晕丝产生摇晃而形不成稳定的电场。
- (4) 供电系统或硅整流系统存在问题。

为避免以上现象的产生，除在制造、运输和安装过程中严格按设计要求验收外，还必须将问题解决在空气负载试电阶段，正式投产时才不会出现电压升不到额定值的问题。

首先锅炉除尘器使用，为了防止用油点炉时油烟堵住除尘布袋的空隙，使除尘器失去除尘的效果，常常在点炉时需要退出除尘器或者使油烟走旁路管道。第二布袋在使用前需要喷涂，喷涂前必须要开启引风机，而且在温度上要在40%上面，电捕焦油器生产厂家，在涂灰要求上也需要注意，湿式电捕焦油器，一定不能投入脉冲阀，防止破坏灰层。除尘器要想使用，一般在起炉后入口烟气温大于120℃，锅炉无大油时，就可以投入除尘器就运行了，这个时候需要时刻注意锅炉压负的变化。

除尘器投入运行之后，运行人员也要关注其运行情况，尤其认真监视和比对其参数的变化，如果出现异常及时处理，保证其一直在安全稳定的运行状态。锅炉除尘器使用过程中的注意事项很多，使用者一定不能马虎，只有认真的关注其变化，才能抓住其运行的规律。

天诚环保主要经营电捕焦油器、立式湿式电除尘(雾)器、沥青烟气净化系统、石灰窑烟气净化系统、电

除尘(焦)设备配件、电捕焦油器配套源、沥青防水卷材烟气净化设备的设计制造及安装。针对不同行业不同工况研制出技术好、性能可靠、操作运行平稳的“除尘、除焦”。

当前行业标准和环保政策日益趋严，湿式静电除尘器作为终端净化设施，能够显著降低粉尘、液滴等的排放浓度，并有效解决湿法脱硫系统浆液夹带问题，是现役燃煤电厂实现达标排放的主要改造方向。以某330MW大型机组增设导电玻璃钢湿式电除尘器为例，其调试运行结果表明该技术为燃煤电厂实现深度除尘提供了一条可行的技术改造路线。

随着电力工业的高速发展，蜂窝电捕焦油器，污染物排放的增加对大气环境造成了很大影响。为落实科学发展观和节能减排的要求，对大气污染物排放提出了更加严格的限值，其中排放浓度降至一般地区30 mg/m³、重点地区20mg/m³。

天诚环保主要经营电捕焦油器、立式湿式电除尘(雾)器、沥青烟气净化系统、石灰窑烟气净化系统、电除尘(焦)设备配件、电捕焦油器配套源、沥青防水卷材烟气净化设备的设计制造及安装。针对不同行业不同工况研制出技术好、性能可靠、操作运行平稳的“除尘、除焦”。

蜂窝电捕焦油器-贵州电捕焦油器-天诚环保(查看)由湖北国江天诚环保设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。湖北国江天诚环保设备有限公司(www.gjtccj.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!