

# 桥梁特氟龙板材5厚聚四氟乙烯板 鑫涛塑胶 咸阳聚四氟乙烯板

产品名称	桥梁特氟龙板材5厚聚四氟乙烯板 鑫涛塑胶 咸阳聚四氟乙烯板
公司名称	临沂鑫涛塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂市高新技术产业开发区
联系电话	15315895091

## 产品详情

聚四氟乙烯板(PTFE板)可采用模压、旋切等工艺制作，模压板可加工为模压方板与模压圆板。聚四氟乙烯车削板是聚四氟乙烯树脂经模压法制成毛坯，经烧结后，桥梁特氟龙板材5厚聚四氟乙烯板，再经车削加工制成。楼梯滑动支座宜选择聚四氟乙烯滑动支座，耐磨聚四氟乙烯板，它的摩擦副采用复合聚四氟乙烯板与镜面不锈钢材料，具有摩擦系数极低、滋润免维护、适应性强、耐摩擦高寿命、高承载等特点。支座除装置支撑重量、限制位控件震动、减少推力等作用外，具有结构简单、承载力大，钢结构减震四氟板聚四氟乙烯板，适应性强、使用寿命长，价格低廉等优点。

PTFE滑板橡胶轴承由普通板式橡胶轴承表面1.5mm-3mm厚的PTFE板制成，咸阳聚四氟乙烯板，可制成橡胶轴承。它也被称为：PTFE滑板。支持（GJZF4 PTFE乙烯基滑板橡胶轴承，GYZF4 PTFE乙烯基滑板橡胶轴承系列）。除了GYZ系列橡胶支座的所有功能外，特氟隆板（F4板）和底部不锈钢板之间的低摩擦系数使得上部结构的水平位移不受轴承本身的剪切变形的影响。限制可以满足某些桥梁的大排量要求。聚四氟乙烯板橡胶支座采用如下：作为活动支架，主要用于长跨度>30米的大跨度桥梁，多跨连续板，多跨连续梁桥；，T型横梁，大型设备滑移。

- 1、将欲测绝缘子擦干净，放在干燥物品之上，将兆欧表放置平稳，摇动发电机手柄，将两表笔接触，使指针到“O”位；
- 2、对运行中的绝缘子，大于300M 为合格，楼梯PTFE支座聚四氟乙烯板，新用绝缘子大于500M 才能用；
- 3、将两表笔分别接于被测低压线路瓷绝缘子两端金属件，以每分钟120转的速度均匀摇动，读取指示数

临沂鑫涛塑胶有限公司拥有一批数控滚齿机、滚齿机、丝杆机，CNC车床、自动车床、普通车床、内外圆磨床、无心磨床、冲子内外研磨等全新的日本进口生产和检测设备，产品具有转速高、寿命长、噪音小的特点，厂家直销，发货快捷，质好价惠！

桥梁特氟龙板材5厚聚四氟乙烯板-鑫涛塑胶-咸阳聚四氟乙烯板由临沂鑫涛塑胶有限公司提供。临沂鑫涛塑胶有限公司（[www.xintaosujiao.com](http://www.xintaosujiao.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鑫涛塑胶——您可信赖的朋友，公司地址：山东临沂市高新技术产业开发区，联系人：莫经理。