

中山热收缩机价格 热收缩机 三畜包装

产品名称	中山热收缩机价格 热收缩机 三畜包装
公司名称	东莞市三畜包装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市凤岗镇金凤凰大道凤芝美工业园E栋
联系电话	13903036333

产品详情

HP-500P左右+上驱动封箱机

自动封箱机也叫胶带封纸箱封口，经济快速、容易调整，中山热收缩机价格，可一次完成上、下封箱动作，也可以采用印字胶带，更可提高产品形象，是自动化包装企业的优先选择。适用于纸箱的封箱包装，既可单机作业，也可与流水线配套使用。

分类编辑（1）按照机器的自动化程度，可分为全自动封箱机和半自动封箱机；（2）按照机器的用途，可分为纸箱自动封箱机、打包封箱机、自动折盖封箱机等；（3）其他分类：不锈钢智能封箱机、气动封箱机、角边封箱机、侧边封箱机、胶纸封箱机等。

特点编辑1. 封箱机结构使用螺杆及链条同步调整两宽窄。2. 采用进口封箱机配件新型专利贴带器，中山热收缩机生产厂家，不用鼓风机吹挺胶带，利用专利压片装置，使胶带挺立不会弯下而造成不能粘贴，封箱包装便捷。3. 宽度的皮带设计抓力更好。环扣式的连接设计，不会有脱胶断裂的情况发生，封箱机使用更换皮带非常容易，方便快捷。4. 封箱胶带厂家自主创新大型的传动轮设计，加大弯曲弧度，热收缩机，增加皮带接触面积，皮带不会打滑，并且使用寿命增长，封箱机技术非常成熟。专业封箱机主传动机构使用特殊培林座高精密、低噪音，增加皮带使用寿命。5. 纸箱两端的胶带折角长度可以进行调整。6. 封箱机厂设计无胶带报警系列，开门自动停机装置，确保检修安全。自动封箱机的工作流程

HP-500P左右+上驱动封箱机

产品介绍

1. 采用技术制造，并选用进口零部件，电器元件；
2. 根据纸箱规格，手工调节宽度及高度；
3. 两侧加上面皮带驱动，适合较大型和较重产品之封箱，经

济，快速，平稳；

4. 配装刀片防护装置，避免操作时意外刺伤；
5. 可单机作业，也可与自动化包装流水线配套使用。

技术参数

机器型号

HP-500P

输送速度

0-20m/min

MAX包装尺寸

L x W500 x H500mm

MIN包装尺寸

L150 x W150 x H150mm

供给电源

220V/380V 50Hz

耗用功率

360W

适用胶带

W48mm、60mm、75mm 择一使用

机器尺寸

L1020 x W900 x H1350mm(不含前后滚筒架)

机器重量

140Kg

东莞市三奋包装有限公司是一家致力于包装生产，以高科技产品为核心，为客户提供完整包装工艺，是一家集生产销售POF PET收缩膜，有丰富的生产经验，产品畅销全国各地，并深得合作伙伴的信赖与支持，广大用户的好评。

主要产品有：POF环保热收缩膜，PET环保收缩膜，PE收缩膜，收缩标签膜，PVC热收缩膜等产品。

为您降低成本，为您提高品质，技高一筹，是您永远成功的保证，选择优越，选择放心！

我们相信：好的产品需要好的包装，三奋包装您的优先选择。

单纯的价格竞争对于热收缩膜包装机的发展是非常不利的，唯有不断在技术创新上下功夫才是正确的发展之道。经济的不断发展使得人们对于设备产品的技术有更高的要求，就像人们总是热衷于性能参数高的手机、电脑一样，技术上的革新、科技含量的提升才是热收缩膜包装机获得竞争胜利的关键。当然了，能够在保证产品质量、性能的前提下适当提升性价比当然是好的了。

- 1、适应电源：50Hz/380V，三相五线制。
- 2、功率：约24KW。
- 3、工作气压：干燥空气不低于0.6MPa，中山热收缩机供应商，耗气量：25m³/H。
- 4、包装形式：两面封两端开口，连接生产线，人工装托。
- 5、包装速度：8-12包/分钟。
- 6、包装材料：PE热收缩膜。
- 7、设备输送水平高度与进料方向、尺寸（见平面示意图）。
- 8、设备防护达到规范要求。

中山热收缩机价格-热收缩机-三奋包装由东莞市三奋包装有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市三奋包装有限公司（www.dghpbz.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功！