

步群干燥 销售氯化物回转窑干燥 氯化物回转窑干燥

产品名称	步群干燥 销售氯化物回转窑干燥 氯化物回转窑干燥
公司名称	常州步群干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市三河口工业园区
联系电话	13584376168

产品详情

中药材渣回转滚筒干燥机设计参数

物料参数

- 1、物料名称：中药材渣
- 2、产量：G=1000kg/hr
- 3、初含水率：w1=60%（经离心机讲初水份75%脱水至55-60%）
- 4、终含水率：w2 10%

单套设备主要技术参数

- 1) 产品速率： ~ 1000kg/h
- 2) 干燥初水份： ~ 60%
- 3) 产品终水份量： 10%
- 4) 蒸发水份： 1250kg/h
- 5) 原料量： 2250kg/h
- 6) 进风温度： ~ 160
- 7) 尾气温度： ~ 70

- 8) 产品收率： 99%以上
- 9) 标态风量： ~ 51280Kg/h
- 10) 供热方式： 蒸汽
- 11) 耗用热量： ~ 172.3 × 104kcal/h，耗蒸汽量：3080-3150kg/h
- 12) 干燥方式： 2600 × 22000mm回转窑，顺流式
- 14) 设备占地面积： 长X宽X高= ~ 30X5X8 (m)

2600回转滚筒干燥机设备配置

1、选用一套 2600 × 22000滚筒干燥机，筒内风速2.3-2.6m/s。

2、单套系统配置

- 1) 热源：蒸汽散热器，1600m²，材质：AL/Q235。
- 2) 主机：主机内筒直径为 2600 × 22000，圆周抄板数16，筒体厚度为18mm，材质为Q235，抄板厚度为6mm，材质Q235。转速为2-5转/分可调。
- 3) 窑头：采用鱼鳞密封，材质为Q235，数量为2个，氯化物回转窑干燥咨询，厚度为4mm。
- 4) 大小齿轮：模数为20，氯化物回转窑干燥，材质为铸钢（45#）。数量各一。传动比为1：6。
- 5) 前后滚圈：材质为铸钢（45#），数量各一。
- 6) 前后托轮：（含托轮箱）数量为4组。材质为铸件，传动轴材质为45#。
- 7) 挡轮：数量为2组，材质为铸件，传动轴材质为45#。
- 8) 减速机、电机：减速机选用JZQ-750，氯化物回转窑干燥要求，速比为1：47，电机功率为37KW。
- 9) 旋风分离器：CZT-15.0 × 2，采用2个 1500的旋风分离器，销售氯化物回转窑干燥，处理风量46000-52000m³/h，材质为Q235，厚度为3mm。
- 10) 引风机型号：9-26-14D，110kw (960r/min)

风量：42612m³/h ~ 54052m³/h 风压：4961Pa ~ 4365Pa

倾斜式上料机

将用户A工厂胡浓缩汁生产线用剩的湿胡渣从出渣口提升至烘干筒高度，不锈钢主体，长5.4m，宽0.8m，提升高度3.8m;

水平式上料机

经倾斜式上料机提升的胡渣输送至水平式上料机中，准备为烘干筒烘干进料。 不锈钢主体，长13.5m，宽0.8m。

烘干筒

供货之主要产品。 经水平式上料机输送的胡渣进入烘干机，准备烘干。

烘干机整机主要由烘干筒体，供热及保温，排湿及分离装置以及余热回收装置；电控系统，尾气与湿气排出系统组成。

与胡渣直接接触的部分为食品级不锈钢304，其它为碳钢

筒体倾斜度：3-5度自然倾斜

生产能力3500kg/h

胡渣入料湿度50，出料湿度10以下

原料3500 kg，脱水量150

步群干燥(图)-销售氯化物回转窑干燥-氯化物回转窑干燥由常州步群干燥设备有限公司提供。常州步群干燥设备有限公司（www.czbq.cc）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！