

蒙钛尔J11 1一阀组排污阀 镇江博纳德 排污阀

产品名称	蒙钛尔J11 1一阀组排污阀 镇江博纳德 排污阀
公司名称	镇江博纳德电仪有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市长旺东路2号
联系电话	13905288139

产品详情

五阀组|共面五阀组|共面法兰五阀组|一体化五阀组|

罗斯蒙特一体化阀组介绍：305R型一体化阀组可用于3051C，3051P，3095型变送器；306RT型压力阀组可用于3051T，2088型变送器；301R型一体化阀组用于3051C，3051P，蒙钛尔J11-1一阀组排污阀，3051S，3095型变送器；304型传统阀组。

包含以下：

(1) 二阀组

这种阀门与差压变送器配套使用。能够将差压变送器正、负压室与引压点导通或切断，哈氏合金J11-1一阀组排污阀，或将正、负压室切断或导通。

(2) 三阀组

三阀组与差压变送器配套使用，应用范围很广，它由高压阀、低压阀和平衡阀三个阀组成。高压阀接差压变送器正压室，低压阀接差压变送器负压室。三阀组的作用是将差压变送器正、负压室与引压导压管导通或切断，或将正、负压室导通或切断。

J11/J21型内外螺纹针型阀|J11/J21型内外螺纹截止阀|

内外螺纹针型阀 产品型号:J11/J21W 连接方式:内外螺纹 结构形式:直通式。连接紧固，密封性能良好等优点，是电站、油、化工装置和仪表测量管路中的一种先进连接方式的阀门。

1. 制造标准: GB/T12224-2005 JB/T7747-1995

2. 连接形式: 接管对焊连接

3. 结构特征: 锥面密封, 活动阀瓣

4. 阀门检验和试验: GB/T13927-1992

J21W/H外螺纹针型阀的阀芯就是一个很尖的圆锥体, 好象针一样插入阀座, 由此得名。J21W/H外螺纹针型阀比其他类型的阀门能够耐受更大的压力, 密封性能好, 排污阀, 所以一般用于较小流量, 较高压力的气体或者液体介质的密封。J21W/H外螺纹针型阀与压力表配合使用, 一般的针形阀门都做成螺纹连接(当然也有法兰及其他形式的连接)。

QFF3型三阀组|条型三阀组|QFF3一体化三阀组|

三阀组QFF3排采用三针型阀组合, J11-1一阀组排污阀316L, 为仪表阀组其中一种, 由三个手柄控制两进口和两出口的分流及合流的作用, QFF3三阀组具有安装拆卸方便、连接紧固、密封性能良好等优点。是电站、炼油、化工装置和仪表测量管路中的一种分合流的一种仪表阀门。

不锈钢达6000 psi (413bar)

蒙乃尔400达5000 psi (345bar)

哈氏合金C-276达6000 psi (413bar)

工作温度 :

PTFE填料 : -38oC 至 180oC (-100oF 至 356oF)

PPL 填料 : -38oC 至 280oC (-100oF 至 536oF)

石墨填料 : -24oC 至 480oC (-75oF 至 896oF)

连接端口 : 1/2NPT (F)

流量系数 (Cv): 0.35

流道孔径DN: 4.0mm (0.157in.)

阀体材质 : 316不锈钢, 钛, 及其它特殊材料

蒙钛尔J11-1一阀组排污阀-镇江博纳德(在线咨询)-排污阀由镇江博纳德电仪有限公司提供。镇江博纳德电仪有限公司 (www.zjbonade.com) 坚持“以人为本”的企业理念, 拥有一支技术过硬的员工队伍, 力求提供更好的产品和服务回馈社会, 并欢迎广大新老客户光临惠顾, 真诚合作、共创美好未来。镇江博纳德——您可信赖的朋友, 公司地址: 江苏省扬中市长旺东路2号, 联系人: 方勇。