朔州除尘器 布袋除尘器 净岩环保

产品名称	朔州除尘器 布袋除尘器 净岩环保
公司名称	淄博净岩环保通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市文昌湖区萌水镇北衣村北首
联系电话	13561666004 13561666004

产品详情

哪几个因素会造成除尘器的效果不佳

淄博净岩环保通风设备有限公司生产的产品有:各类除尘器、脱硫脱硝设备,LFEF立窑玻纤袋除尘器;FMPD型分室脉冲喷吹袋式除尘器;LDC、YLDC低压脉冲袋式除尘器;MDC型煤磨袋式除尘器;脱硫净化设备;MC型袋式脉冲除尘器;各类旋风除尘器,除尘设备等。

具有选矿线除尘系统配套、回转窑除尘脱硫系统配套、小型锅炉通风除尘系统配套、干燥系统收尘配套、磨机收尘配套、电厂渣仓灰库除尘配套等各类行业除尘脱硫设计、施工的丰富经验。公司以"生产较好的产品,满足客户的需求"为宗旨,坚持以"质量求生存,创新求发展,管理求效益"为经营方针。

哪几个因素会造成除尘器的效果不佳

- 1、除尘设备漏风与助力:在理论上除尘布袋的除尘效率可达99%。但实际上由于设备漏风和阻力的影响,是达不到理论值的,因此除尘布袋在过滤气体时产生的阻力对除尘效率具有一定的影响,所以在使用除尘布袋一段时间后,要对布袋进行清灰,以减少阻力,提高除尘效率。
 - 2、过滤时气流的流速:除尘效率较好的气体流速在1~3 m/s,通常控制在2~4 m/s。
 - 3、风机的选用:送风机效果要较引风机差一些。
- 4、二级除尘:在除尘器箱体前装有沉降室,形成二级除尘。沉降室可除去一部分大颗粒粉尘,降低温度,减少除尘器压力。
- 5、除尘布袋的选择:布袋应选择耐磨耐高温的材质,有玻纤布/毡
- 6、集尘罩应尽量接近炉头,使粉尘更容易进入罩内,增加集尘量,减少无组织排放污染。
- 7、设备维护:仪器设备及除尘布袋、除尘骨架容易损坏应及时维修和更换布袋及骨架。

- 8、温度的控制:一般滤袋承受温度为200 ,所以处理设施进口温度应控制在200以下,通过长长烟管后的烟气到达除尘器箱体时,温度都能降到200以下,特殊情况时,可进行水冷,在总烟管处安装冷却器。
- 9、过滤面积:过滤面积越大,袋式除尘器,除尘效率越高,但造价会相应提高。所以应预先计算风量,然后选择相应的除尘器型号。
 - 10、机械除尘比人工除尘方便、干净,但机械除尘费用高,现大多采用电磁脉冲阀除尘法。

除尘器,除尘设备,布袋除尘器,脉冲除尘器,脱硫脱硝,脱硫脱硝设备,废气光氧催化设备,布袋除尘器,除尘器生产厂家,除尘器价格,山东除尘器,淄博除尘器。

除尘器的清灰方式及选择要求 不同类型的除尘器在进行使用时会不同的除尘效果,设备对于 运行状况不稳定或者是波动较大的除尘系统,在使用时需要注意其烟气处理量变化对除尘效率的影响, 正常运行时,除尘器的低是袋式除尘器、电除尘器及文丘里除尘器等设备。

除尘器在选择时有效的根据其气体的性质来进行选择,在使用时必须要考虑气体的风量、温度、成分以及湿度等因素,电除尘器适合于大风量、温度<400 的烟气净化,在使用时不会受到其烟气量大小的限制。

烟气应冷却降温后方可使用袋式除尘器;袋式除尘器不宜处理高湿度和含油污的烟气净化;的气体 净化适合于湿式除尘器;旋风除尘器的处理风量有限,当风量较大时,可采用多台除尘器并联的方式。

除尘器在使用时不会受到其粉尘以及电阻的影响,其粉尘的浓度和粒度对除尘器效率的影响是非常显著的,但对袋式除尘器的影响不显著;当气体的含尘浓度较高时,电除尘器前宜设置预除尘装置

除尘器的清灰方式和过滤风速取决于粉尘的性质;湿式除尘器不适合于净化憎水性和水硬性的粉尘 : 粉尘的真密度对重力除尘器、惯性除尘器和旋风除尘器的影响显著;对于新附性大的粉尘,锅炉除尘器,易导致除尘器工作面猫结或堵塞,因此,不宜采用干法除尘;粉尘净化遇水后,能产生可燃或有危险的混合物时,不得采用湿式除尘器。

淄博净岩环保通风设备有限公司生产的产品有:各类除尘器、脱硫脱硝设备,LFEF立窑玻纤袋除尘器;FMPD型分室脉冲喷吹袋式除尘器;LDC、YLDC低压脉冲袋式除尘器;MDC型煤磨袋式除尘器;脱硫净化设备;MC型袋式脉冲除尘器;各类旋风除尘器,除尘设备等。

具有选矿线除尘系统配套、回转窑除尘脱硫系统配套、小型锅炉通风除尘系统配套、干燥系统收尘配套、磨机收尘配套、电厂渣仓灰库除尘配套等各类行业除尘脱硫设计、施工的丰富经验。公司以"生产较好的产品,满足客户的需求"为宗旨,坚持以"质量求生存,创新求发展,管理求效益"为经营方针。

单机除尘器的几种分类

各类单机袋式除尘器,设计及其制作团队,保证给您满意的产品。下面我们就给大家介绍几种常见的单机除尘器:

(1) PL单机除尘器是有风机、过滤器、和集尘器三部分组成,除尘器各部件都安装在一个立式框架内 ,操作时只需接上风管、电源就能运行的收尘器,别看它的体积小,除尘效率并不差,适合各种独立的 产尘点,及灵活又方便、就地除尘的除尘器,广泛应用于化工、生物、食品、电子、机械五金、铸造、 陶瓷、矿山、治金等行业的就地除尘。对一些细微轻巧的粉尘除尘效果可达99.5%。

(2) HD型单机除尘器由风机、箱体及灰斗三个部件组成,清灰机构是采用电动机带动连杆机构,使滤袋抖动而清除除尘滤袋内表面粉尘的方法,其控制装置分手控或自控两面三刀种,自控是在风机连续工作时间时,清灰机构

定时自动振打清灰。手控即风机停机后清灰机构自动工作,数十秒后自动停机,亦可根据需要随时开动清灰机构(电机)振打清灰,清灰时间由用户自行调节时间断电器。

- (3) JBC型扁袋单机除尘器分为A型和B型,A型为带灰斗和卸灰器,B型不带卸灰器,而灰斗既是卸灰器,又是吸尘器。A、B型又按安装方式分为I、II形式,I型为通风机布置在除尘器箱体上方,II型为通风机布置在箱体的侧面,由箱体、通风机、控制设备、扁滤袋等组成,该系列除尘器具有结构简单紧凑、体积小、维修方便、振动小,噪声小、、布置方便等特点。
- (4) DMC单机脉冲除尘器其结构主要由过滤室、滤袋、净气室、灰斗、卸灰装置、喷吹清灰装置、电控系统组成。主要原理是含尘气体从进风口均流管进入各分室灰斗,并在灰斗导流装置的导流下,大颗粒的粉尘被分离,直接落入灰斗,而较细粉尘均匀地进入中部箱体而吸附在滤袋的外表面上,干净气体透过滤袋进入上箱体,并经各离线阀和排风管排入大气,广泛用于冶金、建材、化工、机械、矿山等各种工矿企业非纤维工业粉尘的除尘净化与物料的回收。
- (5) UF-STD, 朔州除尘器, FM, FB系列单机除尘器(Unl-Filter)系引进美国富乐公司,具有八十年代技术水平的小型布袋收尘器。这种小型袋式收尘器经济实用,结构简单紧凑,安装容易,维修方便(内滤式)主要用于库顶、库底、仓库、仓顶及各种输送机等排放和扬尘点收尘。

除尘器,除尘设备,布袋除尘器,脉冲除尘器,脱硫脱硝,脱硫脱硝设备,废气光氧催化设备,除尘器 生产厂家,除尘器价格,山东除尘器,淄博除尘器。

朔州除尘器-布袋除尘器-净岩环保(诚信商家)由山东净岩环保设备有限公司提供。朔州除尘器-布袋除尘器-净岩环保(诚信商家)是山东净岩环保设备有限公司(www.budaichuchenqi.net.cn)升级推出的,以上图片和信息仅供参考,如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话,业务联系人:甘经理。