

# 鲁星灯饰质量可靠 仿古高杆灯定做 聊城高杆灯定做

产品名称	鲁星灯饰质量可靠 仿古高杆灯定做 聊城高杆灯定做
公司名称	济南鲁星灯饰有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区曹家圈桥检查工区
联系电话	18663782064

## 产品详情

济南鲁星灯饰有限公司始终坚持以亮化城市为己任，与时俱进，不断开发和更新产品，满足日新月异的市场需求。济南鲁星灯饰有限公司经过不懈的努力已发展成为现代照明生产行业中重文化、讲诚信的厂家，主要产品有：庭院灯、景观灯、路灯、草坪灯、中杆灯、高杆灯、太阳能灯等多个规格及品种，我们积极吸取国内外先进道路灯具产品的特点，通过不断研究开发在设计上达到合理、规范、准确、快速。灯杆采用自动斜剪板裁板，灯杆焊缝采用大功率自动合缝埋弧焊，焊缝成型美观、牢固耐用。

高杆灯定做高杆灯一般是指15米以上钢制锥形灯杆和大功率组合式灯架构成的新型照明装置。它由灯头、内部灯具电气、杆体及基础部分组成。灯头造型可根据用户要求、周围环境、照明需要具体而定；内部灯具多由泛光灯和投光灯组成，光源采用NG400高压钠灯，照明半径达60米。杆体一般为棱锥形独体结构，用钢板卷制而成，高度为15—40米，多为两到三节构成。

济南鲁星灯饰有限公司始终坚持以亮化城市为己任，与时俱进，不断开发和更新产品，满足日新月异的市场需求。

升降机构由ZD型电机、联轴器、卷扬机构等组成。一旦失电，聊城高杆灯定做，能立刻保持灯盘停止在任意状态，具备防止灯盘下落紧急制动装置和钢索断裂保险锁定功能，从而保证安全。卷扬机构采用不旋转镀锌钢丝绳、卷筒、蜗轮蜗杆减速机、齿轮、副钢丝滑轮组等零件组成，运转安全可靠，操作方便。

A、头部：头部以紧定螺栓形式固定在杆体的顶端，它是由多片呈120度分布的片料、滑轮组、不锈钢转轴等部件组成的承重导向总成。通过滑轮、不锈钢钢丝绳和灯盘相联，头部上方有玻璃钢的防雨盖和避雷针，避雷针保护角90度。 B、灯盘：灯盘由二个半圆环组成，以法兰连接。灯盘周边上有三个呈120度分布的悬挂脚，悬挂脚前端装有尼龙导向轮和防撞环，在灯盘升降时，引导灯盘正确就位，沿灯盘周边上可焊接有数量不等的灯具安装板，用于灯具安装。 C、挂锁系统：挂锁系统由二部分组成：一部分为挂锁盒，固定安装在头部侧面，挂锁盒为钢制件，无须维修；另一部分为悬挂机构，由挂脚、双向弹簧、销轴等组成，安装在灯盘的悬挂脚上，可跟着灯盘降至地面，能方便地检查与维修。配合灯盘的升降操作，挂锁系统能顺畅地完成灯盘的挂、脱钩动作，附属的信号翻板机构，能明确显示挂钩的

动作和所处状态，整个灯盘具有呈120度分布的三套挂锁系统。

济南鲁星灯饰有限公司始终坚持以亮化城市为己任，与时俱进，不断开发和更新产品，12米高杆灯定做，满足日新月异的市场需求。济南鲁星灯饰有限公司经过不懈的努力已发展成为现代照明生产行业中重文化、讲诚信的厂家，主要产品有：庭院灯、景观灯、路灯、草坪灯、中杆灯、高杆灯、太阳能灯等多个规格及品种，仿古高杆灯定做，我们积极吸取国内外先进道路灯具产品的特点，室外高杆灯定做，通过不断研究开发在设计上达到合理、规范、准确、快速。灯杆采用自动斜剪板裁板，灯杆焊缝采用大功率自动合缝埋弧焊。焊缝成型美观、牢固耐用。

## 高杆灯结构

升降式高杆灯由灯盘（其上装灯具）、灯杆、升降机构、电气装置等组成。

1、灯盘可升可降，便于维护和检修。灯盘用钢板制成。上面装有灯具、光源、镇流器、触发器、挂钩总成、接线端子等。灯盘造型根据用户要求确定。

2、灯杆为一次成型多菱锥形杆，上端对角直径 $\varnothing 280$ ，各节锥度为1：69，一般为3-4节，各节长度7-10m。钢杆选用宝钢生产的Q235钢板卷压成形，并运用CO<sub>2</sub>气体保护焊工艺拼焊成均匀变径的锥形杆，再插接成整根灯杆，无需横向焊接。灯杆内外表面热镀锌后外表面喷塑。

杆底部开有电气门，内装升降机构和电气装置，电气门的边缘焊有门框，弥补因杆体开门后强度的下降，电气门盖带有防水护圈，防止雨水的渗入。

杆顶部固定有滑轮组，行程开关，挂钩装置及防雨罩、避雷针与灯杆融为一体。

鲁星灯饰质量可靠(图)-仿古高杆灯定做-聊城高杆灯定做由济南鲁星灯饰有限公司提供。“太阳能灯、草坪灯、中杆灯、高杆灯、监控杆、智能升降限高”就选济南鲁星灯饰有限公司（[jnluxing.tz1288.com](http://jnluxing.tz1288.com)），公司位于：山东省济南市槐荫区曹家圈桥检查工区，多年来，鲁星灯饰坚持为客户提供好的服务，联系人：石经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鲁星灯饰期待成为您的长期合作伙伴！