

常州交联聚乙烯垫 交联聚乙烯垫 森威建材

产品名称	常州交联聚乙烯垫 交联聚乙烯垫 森威建材
公司名称	宁波森威建筑节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宁波市海曙区鄞江镇沿山村新宅岙森威建材
联系电话	18501599643

产品详情

宁波森威建筑节能科技有限公司是一家专门生产经营交联聚乙烯垫复合纳米二氧化硅保温毡、硬泡聚氨酯复合交联聚乙烯垫、单面凹发泡橡胶减震垫、橡胶隔音减震垫、改性聚保温隔声板、电子交联保温隔音减震垫、浮筑楼地面保温隔声板、吊顶隔音材料、浮筑楼板减震垫、墙体隔音材料、地面隔音材料、隔音毡、地暖地热专用地板膜的环保材料企业。

改性聚保温隔声板

改性聚保温隔声板物理性能

改性聚保温隔声板防火等级达到B1要求，在火灾情况下，不释放有毒烟气;在高温状态下不分解，不产生有害气体具有的抗压抗弯曲性能，承压不破碎，施工性好。压缩强度是聚的6倍，抗弯曲性能是聚的12倍，抗冲击性能更是达到20倍，而且压缩形变小，交联聚乙烯垫，变形小于2%，连续撞击变形小于2.8%。

减震垫厂家直销电子交联聚减震垫建筑噪声主要两种形式：空气声和撞击声，通过楼板传播的噪声基本上都是撞击声。其撞击声主要是物体与楼板碰撞使其产生振动，振动波沿着建筑结构传播并向四周空气中辐射所产生的噪声。一般建筑物中，楼板产生撞击噪声的现象主要是物体掉落地面、桌椅拖动、小孩玩耍及人在地上走动时鞋的敲击等。楼板撞击噪声不仅会向其下方的房间传播，还会向其连接的建筑构件如墙面、金属管道、柱子等传播。由于撞击噪声在建筑结构中传播的衰减很小，因此可以传得很远，从而造成严重的声污染。

5mm地面隔音减震垫是由一层高密度胶连聚乙烯发泡经纳米技术制成的用于地板隔音减振的特殊隔音材

料。减振垫对撞击声在整个频率范围内具有特别好的声音阻断效果，能的隔绝撞击噪声和空气传播噪声。

隔热保温。电子交联聚乙烯减震垫以其独特的独立闭孔结构，常州交联聚乙烯垫，使其拥有低导热系数（小于 0.037W/m.k ），因此能有效的阻隔热量通过地面散失，有利于室内温度保持稳定，起到低碳环保节能的作用。

降噪隔音。传统做法的楼板隔声的计权标准化撞击声级基本在 80dB 左右，已经达不到设计要求，使用了单面凹发泡橡胶减震垫后楼板隔声的计权标准化撞击声级在 59dB 左右（GBJ118-88《民用建筑隔声设计规范》撞击声隔声标准，杭州交联聚乙烯垫，一级 65dB ），完全能够满足设计要求，并提高了住宅的性。

常州交联聚乙烯垫-交联聚乙烯垫-森威建材(查看)由宁波森威建筑节能科技有限公司提供。宁波森威建筑节能科技有限公司（www.nbsenwell.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。森威建材——您可信赖的朋友，公司地址：宁波市海曙区鄞江镇沿山村新宅岙森威建材，联系人：锁经理。