

连云港吸量管全自动组装线厂家 捷之诚自动化

产品名称	连云港吸量管全自动组装线厂家 捷之诚自动化
公司名称	苏州捷之诚自动化科技有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴中区甪直镇东庄路18-3号
联系电话	15862686338

产品详情

自动裁切机是用于各行各业的片材的分割与裁切，它不需要任何模具；通过系统软件来控制，然后直接对产品进行裁切，只要在操作平台上设置好相应的参数，电脑传输相应的指令给裁切机；裁切机就根据接受的设计图稿进行快速裁切，自动化程序高；操作简单。是很多行业所采用的裁切设备。

重要特点：1.可以切割全段产品，也可以切割半段产品，还可以在材料上绘制精准的图稿。2.可以压线，在一些特殊产品上，比如PVC胶盒 卡纸包装盒上可以进行压线。3.可以切割虚线，吸量管全自动组装线厂家，至小切割圆可以到R=0.7mm的圆直径。

吸量管的全称是"分度吸量管"，又称为刻度移液管.它是带有分度线的量出式玻璃量器，用于移取非固定量的溶液。吸量管就是有刻度的玻璃管，常用来移取小体积溶液，其准确度不如移液管。常用的移液管规格有1mL、2mL、5mL、10 mL等多种。

使用须知：规定等待时间15s的吸量管这类吸量管零位在上，完全流出式，它的任意一分度线的容量定义为:在20℃时，从零线排放到该分度线所流出20℃水的体积(mL).当液面降到该分度线以上几毫米时，应按紧管口停止排液15s，再将液面调到该分度线。在量取吸量管的全容量溶液时，排放过程中水流不应受到限制，液面降至流液口处静止后，要等待15s，再移走吸量管。

激光焊接机优点：（1）可将入热量降到至低的需要量，热影响区金相变化范围小，且因热传导所导致的变形亦至低。（2）32mm板厚单道焊接的焊接工艺参数业经检定合格，可降低厚板焊接所需的时间甚至可省掉填料金属的使用。（3）不需使用电极，没有电极污染或受损的顾虑。且因不属于接触式焊接制程

，机具的耗损及变形接可降至至低。（4）激光束易于聚焦、对准及受光学仪器所导引，可放置在离工件适当之距离，且可在工件周围的机具或障碍间再导引，其他焊接法则因受到上述的空间限制而无法发挥。（5）工件可放置在封闭的空间（经抽真空或内部气体环境在控制下）。

连云港吸量管全自动组装线厂家-捷之诚自动化(图)由苏州捷之诚自动化科技有限公司提供。苏州捷之诚自动化科技有限公司（www.jzcjr.com）为客户提供“自动化设备，机械设备，超声波焊接设备，电子元器件等”等业务，公司拥有“捷之诚”等品牌，专注于电焊设备与器材等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘经理。